



BOMBAS UNIDIRECCIONALES




ESPAÑOL




XV-0P




XV-1P



XV-2P



XV-3P





XV-0P	Bomba Unidireccional	
XV-1P	Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha
XV-2P		
XV-3P		

XV-0U	Motor Unidireccional	
XV-1U	Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha
XV-2U		
XV-3U		


XV-0R	Bomba Reversible	
XV-1R	Drenaje externo	Drenaje interno
XV-2R		
XV-3R		

XV-0M	Motor Bidireccional	
XV-1M	Drenaje externo	Drenaje interno
XV-2M		
XV-3M		


XV-0T	XV-1T	XV-2T	XV-3T	Elemento primario bomba múltiple
XV-0I	XV-1I	XV-2I	XV-3I	Elemento intermedio bomba múltiple
XV-0F	XV-1F	XV-2F	XV-3F	Elemento final bomba múltiple




KV-DF	Divisor de caudal
--------------	--------------------------



KV-DFV	Divisor de caudal con válvulas
---------------	---------------------------------------




KV-DF+M	Divisor de caudal con motor
----------------	------------------------------------



Introducción	7
Resumen: Cilindradas - Presiones - Régimen	9
Datos técnicos generales	10
Pares de giro admitidos en el eje	12
Fórmulas útiles de cálculo	13
Características	14
Cambio del sentido de rotación de la bomba - Grupo 0	18
Cambio del sentido de rotación de la bomba - Grupo 1	19
Cambio del sentido de rotación de la bomba - Grupo 2	23
Cambio del sentido de rotación de la bomba - Grupo 3	28

XV-0P

BRIDA ø22 - Estándar - Tabla de las variantes	30
---	----



XP001

BOMBA ESTÁNDAR CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO

BRIDA ø22 - EJE CILÍNDRICO

Ejemplo código pedido:

X0P0602ABBA XV0P/0.76 - Ø22 /D - CI001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .

32

BRIDA ø22 BH – Perfilada - Tabla de las variantes	34
---	----



XP012

BOMBA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO


BRIDA ø22 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO

Ejemplo código pedido:

X0P0612BBBA XV0P/0.76 - Ø22 BH /D - CF001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .

36

BRIDA ø22 HY – Perfilada - Tabla de las variantes	38
---	----



XP017

BOMBA TIPO "HY" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO

BRIDA ø22 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO


Ejemplo código pedido:

X0P0622BBBA XV0P/0.76 - Ø22 HY /D - CF001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .

40

BRIDA ø25.4 - Tabla de las variantes

42



BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA
BRIDA ø25.4 - EJE CÓNICO

Ejemplo código pedido:


X1P2502FIIA XV1P/3.8 - ø25.4 /D - CO001 - ø30 M6 - ø30 M6 - .

XP101

44

BRIDA ø30 - Tabla de las variantes

46



BOMBA ESTÁNDAR
BRIDA ø30 - EJE CÓNICO

Ejemplo código pedido:

X1P2512GIIA XV1P/3.8 - ø30 /D - CO002 - ø30 M6 - ø30 M6 - .

XP113

48

BRIDA ø32 "BH" Perfilada - Tabla de las variantes

50



BOMBA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO

Ejemplo código pedido:

X1P2542DBBA XV1P/3.8 - ø32 BH /D - CF002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

XP119

52

BRIDA ø32 "BH" Perfilada - Tabla de las variantes

54



BOMBA TIPO "HY" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO

Ejemplo código pedido:


X1P2552DBBA XV1P/3.8 - ø32 HY /D - CF002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

XP140

56

BRIDA ø32 unificación alemana "BH" - Tabla de las variantes

58



BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO

Ejemplo código pedido:

X1P2532CBBA XV1P/3.8 - ø32 BH /D - CF001 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

XP161

60

BRIDA ø50.8 "SAE AA" - Tabla de las variantes

62



BOMBA TIPO "SAE AA" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA ø50.8 - EJE CILÍNDRICO

Ejemplo código pedido:


X1P2562BBBA XV1P/3.8 - ø50.8 SAE AA /D - CI002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

XP168

64

BRIDA ø36.5 - Tabla de las variantes

66



XP201

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA

BRIDA ø36.5 - EJE CÓNICO


Ejemplo código pedido:

X2P5102EPOA XV2P/17 - ø36.5 /D - CO001 - ø40 M8 - ø30 M6 - .

68

BRIDA ø50 "BH" Perfilada - Tabla de las variantes

70



XP210

BOMBA TIPO "BH"

BRIDA ø50 PERFILADA - EJE CÓNICO


Ejemplo código pedido:

X2P5112FSRA XV2P/17 - ø50 BH /D - CO002 - ø40 M6 # - ø35 M6 # - .

72

BRIDA ø50 "HY" Perfilada - Tabla de las variantes

74



XP213

BOMBA TIPO "HY"

BRIDA ø50 PERFILADA - EJE CÓNICO


Ejemplo código pedido:

X2P5122FSRA XV2P/17 - ø50 HY /D - CO002 - ø40 M6 # - ø35 M6 # - .

76

BRIDA ø52 unificación alemana "BH" - Tabla de las variantes

78



XP216

BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA TIPO "BH"

BRIDA ø52 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO


Ejemplo código pedido:

X2P5132CSRA XV2P/17 - ø52 BH /D - CF001 - ø40 M6 # - ø35 M6 # - .

80

BRIDA ø80 unificación alemana - Tabla de las variantes

82



XP217

BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA

BRIDA ø80 - EJE CÓNICO

Ejemplo código pedido:

X2P5142FSRA XV2P/17 - ø80 /D - CO002 - ø40 M6 # - ø35 M6 # - .

84

BRIDA ø82.5 "SAE A" - Tabla de las variantes

86



XP219

BOMBA TIPO "SAE A"


BRIDA ø82.5 - EJE ESTRIADO

Ejemplo código pedido:

X2P5152ISRA XV2P/17 - ø82.5 SAE /D - SCF04 - ø40 M6 # - ø35 M6 # - .

88

BRIDA ø50.8 - Tabla de las variantes	90
---	-----------



XP301

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA

BRIDA ø50.8 - EJE CÓNICO

Ejemplo código pedido:

X3P7802ABBA XV3P/38 - Ø50,8 /D - CO001 - Ø51 M10 - Ø51 M10 - .

92

XP302

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA

BRIDA ø50.8 - EJE CÓNICO

Ejemplo código pedido:

X3P7802AEEA XV3P/38 - Ø50,8 /D - CO001 - 1" BSP - 1" BSP - .

94

Versiones Especiales	97
-----------------------------	-----------

Válvula de máxima	98
--------------------------	-----------

Racores	99
----------------	-----------

Tabla de las empaquetaduras OR	101
---------------------------------------	------------

Tablas de la velocidad del aceite	102
--	------------

Tablas de las Áreas y de los Perímetros	103
--	------------

Tabla de conversión de las presiones	104
---	------------

Tabelle di conversione	105
-------------------------------	------------

Tabla de la viscosidad de los aceites en función de la temperatura	106
---	------------

Tabla de las pérdidas de carga	107
---------------------------------------	------------

Tabla de los elementos	108
-------------------------------	------------

Tabla de las características mecánicas de los elastómeros	109
--	------------

Tabla de las resistencias químicas de los elastómeros	110
--	------------

Tabla prehoyos de roscado	111
----------------------------------	------------

Mapa	114
-------------	------------

XV-0P



Referencias: XP-001

BRIDA Ø22 - Estándar



Referencias: XP-012

BRIDA Ø22 BH



Referencias: XP-017


BRIDA Ø22 HY

XV-1P



Referencias: XP-101

BRIDA Ø25.4



Referencias: XP-113

BRIDA Ø30



Referencias: XP-119

BRIDA Ø32 BH




Referencias: XP-140

BRIDA Ø32 HY




Referencias: XP-161

BRIDA Ø32 BH
unificación alemana


Referencias: XP-168


BRIDA Ø50.8 SAE AA

XV-2P




Referencias: XP-201

BRIDA Ø36.5




Referencias: XP-210

BRIDA Ø50 BH




Referencias: XP-213


BRIDA Ø50 HY



Referencias: XP-216

BRIDA Ø52 BH
unificación alemana



Referencias: XP-217

BRIDA Ø80
unificación alemana


Referencias: XP-219

BRIDA Ø82.5 SAE A

XV-3P



Referencias: XP-301

BRIDA Ø50,8 - Estándar



La empresa **Vivoil Oleodinamica Vivoil S.r.L.** presenta la nueva serie de bombas y engranajes denominada **XV-P**.

a calidad del producto ha sido ulteriormente mejorada utilizando nuevas e innovadoras soluciones tanto técnicas como constructivas, por las que han sido **registradas tres patentes**.

Las bombas están divididas en cuatro grupos:

XV-0P

XV1-P

XV-2P

XV-3P

Las características principales de la XV-0P son las siguientes:

Cilindradas de 0.16 cm³ / giro a 2.28 cm³/giro.

Presiones máximas hasta **280 bar**.

Versiónes con Brida: Ø22 – Estándar;
Ø22 BH – Perfilada;
Ø22 HY – Perfilada.

Regímenes de rotación hasta **9000 Giros/min.**

Configuraciones con aspiración y envío en el cuerpo, en la brida, en la cubierta.

Ejes disponibles: Cilíndrico con chaveta Woodruff;

Con extremo fresado;

Cónico 1:8 chaveta Woodruff

Las características principales de la XV-1P son las siguientes:

Cilindradas de 0.91 cm³ / giro a 9.88 cm³/giro.

Presiones máximas hasta **300 bar**.

Versiónes con bases: Ø25.4 – Estándar Europea;
Ø30 – Estándar;
Ø32 BH – Perfilada;
Ø32 HY – Perfilada;
Ø32 BH Unificación Alemana – Perfilada;
Ø50.8 – SAE AA.

Regímenes de rotación hasta **6000 Giros/min.**

Configuraciones con aspiración y envío en el cuerpo, en la brida, en la cubierta.

Ejes disponibles: Cónico 1:8 chaveta americana;

Cilíndrico con chaveta;

Extremo fresado;

Perfil estriado.

Las características principales de la XV-2P son las siguientes:

Cilindradas de 4.2 cm³ / giro a 39.6 cm³/giro.

Presiones máximas hasta **300 bar**.

Versiónes con bases: Ø36,5 – Estándar Europea;
Ø50 BH – Perfilada;
Ø50 HY – Perfilada;
Ø52 BH - Unificación Alemana – Perfilada;
Ø80 – Unificación Alemana;
Ø82.5 – SAE A.

Regímenes de rotación hasta **3500 Giros/min.**

Configuraciones con aspiración y envío en el cuerpo, en la brida, en la cubierta.

Ejes disponibles: Cónico 1:8 chaveta americana;

Cilíndrico con chaveta;

Extremo fresado;

Perfil estriado.

Las características principales de la XV-3P son las siguientes:

Cilindradas de 14.89 cm³ / giro a 86.87cm³/giro.

Presiones máximas hasta **320 bar**.

Versiónes con bases: Ø50,8 – Estándar Europea;

Ejes disponibles: Cónico 1:8 chaveta americana;

Cilíndrico con chaveta;

Perfil estriado.

Regímenes de rotación hasta **3000 Giros/min.**

Resumen: Cilindradas - Presiones - Régimen

	Tipo	Cilindrada	Presión máx.	Régimen mín.	Régimen máx.
XV-0P	XV-0P/0.17	0.16 cm ³ /giro	260 bar	700 giros/min	9000 giros/min
	XV-0P/0.25	0.24 cm ³ /giro	260 bar	700 giros/min	9000 giros/min
	XV-0P/0.45	0.45 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	9000 giros/min
	XV-0P/0.57	0.56 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	9000 giros/min
	XV-0P/0.76	0.75 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	9000 giros/min
	XV-0P/0.98	0.92 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-0P/1.27	1.26 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-0P/1.52	1.48 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	6000 giros/min
XV-1P	XV-0P/2.30	2.28 cm ³ /giro	210 bar	700 giros/min	5000 giros/min
	XV-1P/0.9	0.91 cm ³ /giro	280 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/1.2	1.17 cm ³ /giro	290 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/1.7	1.56 cm ³ /giro	290 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/2.2	2.08 cm ³ /giro	290 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/2.6	2.60 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/3.2	3.12 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/3.8	3.64 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/4.3	4.16 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/4.9	4.94 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	6000 giros/min
	XV-1P/5.9	5.85 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	5000 giros/min
	XV-1P/6.5	6.50 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	5000 giros/min
	XV-1P/7.8	7.54 cm ³ /giro	260 bar	700 giros/min	5000 giros/min
	XV-1P/9.8	9.88 cm ³ /giro	230 bar	700 giros/min	4000 giros/min
XV-2P	XV-2P/4	4.2 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/6	6.0 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/9	8.4 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/11	10.8 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/14	14.4 cm ³ /giro	290 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/17	16.8 cm ³ /giro	270 bar	700 giros/min	3500 giros/min
	XV-2P/19	19.2 cm ³ /giro	250 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-2P/22	22.8 cm ³ /giro	240 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-2P/26	26.2 cm ³ /giro	210 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-2P/30	30.0 cm ³ /giro	200 bar	700 giros/min	2500 giros/min
	XV-2P/34	34.2 cm ³ /giro	190 bar	700 giros/min	2500 giros/min
XV-3P	XV-2P/40	39.6 cm ³ /giro	180 bar	700 giros/min	2000 giros/min
	XV-3P/15	14.89 cm ³ /giro	320 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-3P/18	17.37 cm ³ /giro	320 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-3P/21	21.10 cm ³ /giro	300 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-3P/27	26.97 cm ³ /giro	270 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-3P/32	32.27 cm ³ /giro	270 bar	700 giros/min	3000 giros/min
	XV-3P/38	38.47 cm ³ /giro	270 bar	700 giros/min	2800 giros/min
	XV-3P/43	43.44 cm ³ /giro	250 bar	700 giros/min	2800 giros/min
	XV-3P/47	47.16 cm ³ /giro	250 bar	700 giros/min	2800 giros/min
	XV-3P/51	50.88 cm ³ /giro	250 bar	700 giros/min	2800 giros/min
	XV-3P/54	54.60 cm ³ /giro	250 bar	700 giros/min	2300 giros/min
	XV-3P/61	60.81 cm ³ /giro	220 bar	700 giros/min	2300 giros/min
	XV-3P/64	64.53 cm ³ /giro	220 bar	700 giros/min	2300 giros/min
	XV-3P/70	70.74 cm ³ /giro	210 bar	700 giros/min	2300 giros/min
	XV-3P/74	74.46 cm ³ /giro	190 bar	700 giros/min	2300 giros/min
	XV-3P/90	86.87 cm ³ /giro	160 bar	700 giros/min	2300 giros/min

Datos técnicos generales

Tipo de fluido a utilizar	Aceite hidráulico con base mineral HLP HV (D IN 51524)
Viscosidad mínima de ejercicio	10 mm ² /s
Viscosidad máxima de ejercicio	100 mm ² /s
Viscosidad máxima admisible en la puesta en marcha	1500 mm ² /s
Viscosidad aconsejada	20 mm ² /s ÷ 100 mm ² /s
Temperatura ambiente	-20 °C ÷ 60 °C
Temperatura de ejercicio del fluido	-15 °C ÷ 80 °C
Temperatura de ejercicio aconsejada del fluido	30 °C ÷ 50 °C
Para temperaturas superiores a los 120 °C	Pedir empaquetaduras FKM (Viton)
Depresión máxima del fluido en entrada (IN)	0,02÷0,08 bar
Presión máxima del fluido en entrada (IN)	0,3 ÷ 0,5 bar (presiones superiores sobre pedido)
Filtración del fluido en entrada (IN)	30 ÷ 60 Micron
Filtración del fluido en salida (OUT)	10 ÷ 25 Micron
Velocidad máxima del fluido en aspiración (IN)	0.5 ÷ 1.5 m/s
Velocidad máxima del fluido en envío (OUT)	3.0 ÷ 5.5m/s
Uso de Agua-glicol (HF-C)	Nº giros máx. 1100 giros/min. presión máx. 170 bar

Tabla de los caudales

TIPO	cm3/ giro	n. giros/min															
		700	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	7000	8000	9000	Caudal l/min
XV 0P/0.17	0,16	0,106	0,152	0,228	0,304	0,380	0,456	0,532	0,608	0,684	0,760	0,836	0,912	1,064	1,216	1,368	
XV 0P/0.25	0,24	0,160	0,228	0,342	0,456	0,570	0,684	0,798	0,912	1,026	1,140	1,254	1,368	1,596	1,824	2,052	
XV 0P/0.45	0,45	0,299	0,428	0,641	0,855	1,069	1,283	1,496	1,710	1,924	2,138	2,351	2,565	2,993	3,420	3,848	
XV 0P/0.57	0,56	0,372	0,532	0,798	1,064	1,330	1,596	1,862	2,128	2,394	2,660	2,926	3,192	3,724	4,256	4,788	
XV 0P/0.76	0,75	0,499	0,713	1,069	1,425	1,781	2,138	2,494	2,850	3,206	3,563	3,919	4,275	4,988	5,700	6,413	
XV 0P/0.98	0,92	0,612	0,874	1,311	1,748	2,185	2,622	3,059	3,496	3,933	4,370	4,807	5,244				
XV 0P/1.27	1,26	0,838	1,197	1,796	2,394	2,993	3,591	4,190	4,788	5,387	5,985	6,584	7,182				
XV 0P/1.52	1,48	0,984	1,406	2,109	2,812	3,515	4,218	4,921	5,624	6,327	7,030	7,733	8,436				
XV 0P/2.30	2,28	1,516	2,166	3,249	4,332	5,415	6,498	7,581	8,664	9,747	10,830						

TIPO	cm3/ giro	n. giros/min												
		700	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	Caudal l/min
XV 1P/0.9	0,91	0,630	0,900	1,350	1,800	2,250	2,700	3,150	3,600	4,050	4,500	4,950	5,400	
XV 1P/1.2	1,17	0,840	1,200	1,800	2,400	3,000	3,600	4,200	4,800	5,400	6,000	6,600	7,200	
XV 1P/1.7	1,56	1,190	1,700	2,550	3,400	4,250	5,100	5,950	6,800	7,650	8,500	9,350	10,200	
XV 1P/2.2	2,08	1,540	2,200	3,300	4,400	5,500	6,600	7,700	8,800	9,900	11,000	12,100	13,200	
XV 1P/2.6	2,6	1,820	2,600	3,900	5,200	6,500	7,800	9,100	10,400	11,700	13,000	14,300	15,600	
XV 1P/3.2	3,12	2,240	3,200	4,800	6,400	8,000	9,600	11,200	12,800	14,400	16,000	17,600	19,200	
XV 1P/3.8	3,64	2,660	3,800	5,700	7,600	9,500	11,400	13,300	15,200	17,100	19,000	20,900	22,800	
XV 1P/4.3	4,16	3,010	4,300	6,450	8,600	10,750	12,900	15,050	17,200	19,350	21,500	23,650	25,800	
XV 1P/4.9	4,94	3,430	4,900	7,350	9,800	12,250	14,700	17,150	19,600	22,050	24,500	26,950	29,400	
XV 1P/5.9	5,85	4,130	5,900	8,850	11,800	14,750	17,700	20,650	23,600	26,550	29,500			
XV 1P/6.5	6,5	4,550	6,500	9,750	13,000	16,250	19,500	22,750	26,000	29,250	32,500			
XV 1P/7.8	7,54	5,460	7,800	11,700	15,600	19,500	23,400	27,300	31,200	35,100	39,000			
XV 1P/9.8	9,88	6,860	9,800	14,700	19,600	24,500	29,400	34,300	39,200					

TIPO	cm3/giro		n. giros/min							
			700	1000	1500	2000	2500	3000	3500	
XV 2P/4	4,2	Caudal l/min	2,800	4,000	6,000	8,000	10,000	12,000	14,000	Caudal l/min
XV 2P/6	6		4,200	6,000	9,000	12,000	15,000	18,000	21,000	
XV 2P/9	8,4		6,300	9,000	13,500	18,000	22,500	27,000	31,500	
XV 2P/11	10,8		7,700	11,000	16,500	22,000	27,500	33,000	38,500	
XV 2P/14	14,4		9,800	14,000	21,000	28,000	35,000	42,000	29,000	
XV 2P/17	16,8		11,900	17,000	25,500	34,000	42,500	51,000	59,500	
XV 2P/19	19,2		13,300	19,000	28,500	38,000	47,500	57,000		
XV 2P/22	22,8		15,400	22,000	33,000	44,000	55,000	66,000		
XV 2P/26	26,2		18,200	26,000	39,000	52,000	65,000	78,000		
XV 2P/30	30		21,000	30,000	45,000	60,000	75,000			
XV 2P/34	34,2		23,800	34,000	51,000	68,000	85,000			
XV 2P/40	39,6		28,000	40,000	60,000	80,000				

TIPO	cm3/giro		n. giros/min							
			700	1000	1500	2000	2300	2500	3000	
XV 3P/15	14,89	Caudal l/min	9,90	14,15	21,22	28,29	32,54	35,37	42,44	Caudal l/min
XV 3P/18	17,37		11,55	16,51	24,76	33,01	37,96	41,26	49,52	
XV 3P/21	21,10		14,03	20,04	30,06	40,08	46,10	50,11	60,13	
XV 3P/27	26,97		17,94	25,62	38,43	51,24	58,93	64,05	76,86	
XV 3P/32	32,27		21,46	30,65	45,98	61,31	70,50	76,63	91,96	
XV 3P/38	38,47		25,58	36,55	54,82	73,09	84,06	91,37		
XV 3P/43	43,44		28,88	41,26	61,89	82,53	94,91	103,16		
XV 3P/47	47,16		31,36	44,80	67,20	89,60	103,04	112,00		
XV 3P/51	50,88		33,84	48,34	72,51	96,67	111,17			
XV 3P/54	54,60		36,31	51,87	77,81	103,75	119,31			
XV 3P/61	60,81		40,44	57,77	86,65	115,54	132,87			
XV 3P/64	64,53		42,91	61,31	91,96	122,61	141,00			
XV 3P/70	70,74		47,04	67,20	100,80	134,40	154,56			
XV 3P/74	74,46		49,52	70,74	106,11	141,47	162,70			
XV 3P/90	86,87		57,77	82,53	123,79	165,05	189,81			

PARES DE GIRO ADMITIDOS EN EL EJE:

FÓRMULA PARA VERIFICAR EJE		[CÓDIGO]- SIGLA – DESCRIPCIÓN EJE	T.2 [Nm]
$T.2 \leq \frac{v_i \times \Delta p}{20 \times \pi \times \eta m}$ T.2 = par máximo admitido por el eje [Nm]	XV-0P	[A] - CI001 - Cilíndrico ø 7 - M 7x1 - chaveta esp.2	2
		[B] - CF001 - Extremo fresado ø 7 - esp. 5	9,2
		[F] - CF005 - Extremo fresado ø 7 - esp.4,5 L = 9	8
	XV-1P	[A] - CI001 - Cilíndrico ø12 - M10x1 - chaveta esp.3	25,8
		[B] - CI002 - Cilíndrico ø12.7 - chaveta esp.3.2 (SAE)	32,8
		[C] - CF001 - Extremo fresado ø10 - esp.5 (unificación alemana "BH")	13,8
		[D] - CF002 - Extremo fresado ø10 - esp.5	13,8
		[E] - CF003 - Extremo fresado ø11 - esp.6.63 (SAE)	25,8
		[F] - CO001 - Cónico 1:8 - ø10 - M7x1 - chaveta esp.2.4	43
		[G] - CO002 - Cónico 1:8 - ø14 - M10x1 - chaveta esp.3	119,8
		[I] - CO004 - Cónico 1:8 - ø12.7 - 5/16" 24UNF-2A - chaveta esp.3,2 (SAE)	90,4
		[J] - SCF04 - Estriado ø11,7 - z=6, H=17.5, m=1.6, DIN 5482 12x9	22,6
		[K] - SCF05 - Estriado ø12.344, z=9, H=19, SAE J498 9T 20/40DB	32,2
		[L] - SCF02 - Estriado ø11.9, z=15, H=17.5, m=0.75	42,8
		[O] - CO002+HK - Cónico 1:8 - ø14 - M10x1 - cojinete HK 14-12 - chaveta esp.3	119,8
		[P] - CI001+HK - Cilíndrico ø12 - M10x1 - cojinete HK 14-12 - chaveta esp.3	25,8
		[Q] - SCF01 - Estriado ø11.9, z=15, H=9, m=0.75	42,8
		[R] - SCF03 - Estriado ø11.9, z=15, H=9, m=0.75	42,8
	XV-2P	[A] - CI001 - Cilíndrico ø15 - M6x1 - Chaveda esp.4	44.1
		[B] - CI002 - Cilíndrico ø15.875 - 1/4"28-UNF Chaveda esp.4 (SAE A)	67.5
		[C] - CF001 - Extremo fresado ø15 - esp.8 (unificación alemana "BH")	60.5
		[E] - CO001 - Cónico 1:8 - ø17,4 - M12x1,5 - Chaveda esp.4	233.2
		[F] - CO002 - Cónico 1:5 - ø17,4 - M12x1,5 - Chaveda esp.3	233.2
		[G] - SCF02 - Estriado ø16,5 - z=9, H=13, m=1.6 DIN 5482 17x14	86.1
		[H] - SCF03 - Estriado ø16.5 - z=9, H=18,8, m=1,6 DIN 5482 17x14	86.1
		[I] - SCF04 - Estriado ø15.456 z=9, H=22.5, SAE J498 9T 16/32DP	67.1
		[K] - SCF05 - Estriado ø16.5 z=9 H=8,1 m=1.6 DIN 5482 17x14	86.2
		[L] - SCF01 - Estriado ø16.5 z=9 H=9,2 m=1.6 DIN 5482 17x14	86.2
	XV-3P	[M] - CO001 - Cónico 1:8 - ø17,4 - M12x1,5 - Chaveda esp.3,2	233.2
		[A] - COP01 - Cónico 1:8 - ø22 - M14x1.5 Chaveda esp.4	310
		[B] - CIP01 - Cilíndrico ø20 - M8 - Chaveda esp.5	200
		[C] - SCP03 - Estriado ø21.5, z=13, H=25, m=1,6	260

NOTAS:

Para acoplamientos con junta, se aconseja escoger una lo más equilibrada posible para reducir las vibraciones y los esfuerzos dinámicos en el eje de la bomba.

Verificar siempre que el par aplicado sea menor o igual al par admisible del eje.

No aplicar ninguna carga axial o radial directa sobre el eje de la bomba, y si así se hiciera, utilizar soportes adecuados.

Utilizar siempre aceites bien filtrados, sin agua ni cualquier otra sustancia emulsionante.

Nunca hacer girar la bomba con soluciones aceite aire.

Para bombas con envío sobre la brida se aconseja no superar caudales de

4 l/min	XV-0P
20 l/min.	XV-1P
35 l/min	XV-2P

Fórmulas útiles de cálculo


SIMBOLOGÍA, UNIDAD DE MEDIDA, DESCRIPCIÓN		
qv	l/min.	Caudal
vi	cm ³ /giro	Cilindrada (volumen de aceite movido por cada giro completo del eje)
n	giros/min.	Velocidad de rotación del eje
p1	bar	presión en entrada
p2	bar	presión en salida
Δp	bar	Δp=p2 - p1 diferencia de presión entre entrada (IN) y salida (OUT)
Ph	kW	Potencia hidráulica obtenida
Pm	kW	Potencia mecánica absorbida
T	Nm	Momento de torsión absorbido por el eje
ηv	-	0,91 ÷ 0,96 rendimiento volumétrico (relación volumétrica entre funcionamiento bajo carga y vacío)
ηm	-	0,85 ÷ 0,90 rendimiento mecánico
ηt	-	ηt = ηv x ηm rendimiento total

Fórmulas de base	Fórmulas derivadas	
$qv = \frac{vi \times n}{1000} \times \eta v$	$vi = \frac{qv \times 1000}{n \times \eta v}$	$n = \frac{qv \times 1000}{vi \times \eta v}$
$T = \frac{vi \times \Delta p}{20 \times \pi \times \eta m}$	$vi = \frac{T \times 20 \times \pi \times \eta m}{\Delta p}$	$\Delta p = \frac{T \times 20 \times \pi \times \eta m}{vi}$
$Ph = \frac{qv \times \Delta p}{600}$	$qv = \frac{Ph \times 600}{\Delta p}$	$\Delta p = \frac{Ph \times 600}{qv}$
$Pm = \frac{vi \times \Delta p \times n}{600000 \times \eta m}$	$vi = \frac{Pm \times 600000 \times \eta m}{\Delta p \times n}$	$\Delta p = \frac{600000 \times \eta m}{vi \times n}$


Características constructivas

PARTE	MATERIAL	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS
CUERPO BOMBA	Perfil extrudido Aleación Serie 7000 tratado térmicamente, y galvanizado	Rp = 345 N/mm ² (Límite de dilatación) Rm = 382 N/mm ² (Carga de rotura)
BRIDA Y CUBIERTA	Aleación de aluminio moldeado por inyección, de elevadas características mecánicas, tratado térmicamente, y galvanizado.	Rp = 310÷350 N/mm ² (Límite de dilatación) Rm = 350÷400 N/mm ² (Carga de rotura)
CASQUILLOS SOPORTE ENGRANAJES	Aleación especial con estaño, tratado térmicamente, con elevadas características mecánicas y fuerte poder antifricción. Casquillos autolubrificantes DU	Rp = 350 N/mm ² (Límite de dilatación) Rm = 390 N/mm ² (Carga de rotura)
ENGRANAJES	Acero UNI 7846	Rs = 980 N/mm ² (Límite de dilatación) Rm = 1270÷1570 N/mm ² (Carga de rotura)
EMPAQUETADURAS	A 727 Acrilonitrilo Estándar F 975 Viton FKM	70 Shore resistencia térmica 120°C 80 Shore resistencia térmica 200°C
ANTI-EXTRUSORES	PTFE Virgen Tecnil Q3	


XV-0P CARACTERÍSTICAS DE CAUDAL




XV-0P PAR MOTOR




XV-1P CARACTERÍSTICAS DE CAUDAL




XV-1P PAR MOTOR




XV-2P CARACTERÍSTICAS DE CAUDAL




XV-2P PAR MOTOR



XV-3P CARACTERÍSTICAS DE CAUDAL









XV-3P PAR MOTOR



XV0-P con Bridaø22 STD , BH-HY (rif. de XP-001 a XP-017)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 0P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.







Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida ø22 (rif. de XP- 001 a: XP- 021)					
					
Quitar del eje la claveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 11,7 Nm a 13,7 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV1-P con Brida ø25,4 (rif. XP- 101)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 1P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.







Brida ø25,4 (rif. XP- 101)					
					
Quitar del eje la claveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 24.5 Nm a 29.4 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV1-P con Brida ø30 (rif. XP- 113)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 1P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida ø30 (rif. XP- 113)







					
Quitar del eje la chaveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar con un par de 24.5 Nm a 29.4 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV1-P con Bridaø32 BH-HY (rif. XP- 119)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 1P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

BRIDAø32 BH-HY (rif. XP- 119)







					
Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 24.5 Nm a 29.4 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.

Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de **IN** y de **OUT** son siempre los mismos.

XV1-P con Brida $\varnothing 50,8$ SAE-AA (rif. XP- 168)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 1P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.







Brida $\varnothing 50,8$ SAE-AA (rif. XP- 168)					
					
Quitar del eje la claveta. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo se debe girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar con un par de 24.5 Nm a 29.4 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.

Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de **IN** y de **OUT** son siempre los mismos.

XV2-P con Brida $\varnothing$ 36,5 (rif. XP- 201)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 2P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.







Brida $\varnothing$ 36,5 (rif. XP- 201)					
					
Quitar del eje la chaveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 54 Nm a 58.9 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV2-P con Bridaø50 BH-HY (rif. XP- 210)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 2P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Bridaø50 BH-HY (rif. XP- 210)






					
Quitar del eje la claveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 54 Nm a 58.9 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV2-P con Brida ø52 BH (rif. XP- 216)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 2P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida ø52 BH (rif.XP- 216)







					
Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 54 Nm a 58.9 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV2-P con Brida ø80 (rif. XP- 217)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 2P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida ø80 (rif. XP- 217)







					
Quitar del eje la chaveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 54 Nm a 58.9 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.
Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de IN y de OUT son siempre los mismos.					

XV2-P con Brida ø82,5 SAE-A (rif. XP- 219)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 2P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida ø82,5 SAE-A (rif. XP- 219)

					
Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 54 Nm a 58.9 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.







Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de **IN** y de **OUT** son siempre los mismos.

XV3-P con Brida $\varnothing$ 50,8 (rif. XP- 301)

Para cambiar el sentido de rotación de la bomba XV- 3P se utiliza la misma base y no es necesario sustituirla.

Durante las operaciones de desmontaje y de montaje de la bomba, es necesario prestar mucha atención para que las empaquetaduras y los anti-extrusores no salgan de sus sedes de alojamiento, y para no introducir cuerpos extraños en la bomba como virutas o suciedad en general.

Brida $\varnothing$ 50,8 (rif. XP- 301)

					
Quitar del eje la chaveta, la tuerca y la arandela. Destornillar y quitar los tornillos de fijación.	Sacar la base.	Sacar los engranajes y el casquillo superior. ¡¡Atención!! El casquillo <u>no se debe</u> girar.	Invertir la posición del eje conducido con la del conductor. ¡Atención! El cuerpo y la cubierta no se deben girar, utilizar como referencia la marca que se encuentra en el cuerpo.	Volver a montar la base desmontada anteriormente, procurando limpiar las superficies de contacto cuerpo-base.	Volver a colocar los tornillos y fijar las tuercas con un par de 60 Nm a 65 Nm. Terminada la operación, controlar que el eje gire.

Nota: con este sistema de cambio de rotación, los hoyos de **IN** y de **OUT** son siempre los mismos.


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø22 Estándar.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA ø22 - Estándar			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	01		02
	03		04
	05		06
	07		08





Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 2.1 [Nm]	A	CF001 - Extremo fresado  T.2 = 9.2 [Nm]	B
CF005 - Extremo fresado  T.2 = 8.4 [Nm]	F	CO001 - Cónico  T.2 = 21.9 [Nm]	E

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-0P/0.17	01	55,8
XV-0P/0.25	02	56,4
XV-0P/0.45	04	58,0
XV-0P/0.57	05	59,0
XV-0P/0.76	06	60,5
XV-0P/0.98	07	62,0
XV-0P/1.27	09	64,5
XV-0P/1.52	11	66,5
XV-0P/2.30	13	72,5

Cuerpos estándar			
Cilindrada	Roscados estándar		
cm ³ /giro			
0,17	B - B	Z - B	Z - Z
0,25	B - B	Z - B	Z - Z
0,45	B - B	Z - B	Z - Z
0,57	B - B	Z - B	Z - Z
0,76	B - B	Z - B	Z - Z
0,98	B - B	Z - B	Z - Z
1,27	B - B	Z - B	Z - Z
1,52	B - B	Z - B	Z - Z
2,30	B - B	Z - B	Z - Z

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)			
	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		Z

Cubierta		Cód.
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-0P

**BOMBA ESTÁNDAR CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø22 - EJE CILÍNDRICO**



X 0 P 06 02 A B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	06	0.76
Brida	02	Ø22 rotación a la derecha
Eje	A	Ci001 - Cilíndrico ø7 - M7x1 - chaveta esp.2
Cuerpo	IN	B aspiración - 1/4" GAS
	OUT	B envío - 1/4" GAS
Cubierta	A	estándar







Referencia **XP001**

Tabla datos técnicos									
TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO					
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO			CÓDIGO		
XV-0P/0.17	0,16	220	260	X	0	P	01 01	A	B B A
XV-0P/0.25	0,24	220	260	X	0	P	02 01	A	B B A
XV-0P/0.45	0,45	220	280	X	0	P	04 01	A	B B A
XV-0P/0.57	0,56	220	280	X	0	P	05 01	A	B B A
XV-0P/0.76	0,75	220	280	X	0	P	06 01	A	B B A
XV-0P/0.98	0,92	220	280	X	0	P	07 01	A	B B A
XV-0P/1.27	1,26	220	280	X	0	P	09 01	A	B B A
XV-0P/1.52	1,48	220	280	X	0	P	11 01	A	B B A
XV-0P/2.30	2,28	190	210	X	0	P	13 01	A	B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones						
TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-0P/0.17	0,400	55,8	26,2	46,8	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.25	0,410	56,4	26,5	47,4	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.45	0,420	58,0	27,3	49,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.57	0,430	59,0	27,8	50,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.76	0,440	60,5	28,5	51,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.98	0,460	62,0	29,3	53,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.27	0,480	64,5	30,5	55,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.52	0,500	66,5	31,5	57,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/2.30	0,560	72,5	34,5	63,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP



07/12/04 XOP0602ABBA.dft

T.1 = 11.7÷13.7 [Nm] - par de fijación - M6


T.3 = 11.5 [Nm] - par de fijación - llave 11

T.2 = 2.1 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X0P0602ABBA

XV0P/0.76 - Ø22 /D - CI001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .


Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M7x1 H=5.5 CH=11 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0035.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø7.25xØ11	100.0175.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV0 - XV1	590.0015.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø16 INTERNO DIN 472	560.0005.A	0	1
5	PARA-ACEITE 8 x 16 x 6 TCV (BAB SL)	690.0075.A	0	1
6	TORNILLO TCCE M6x50 UNI 5931 8.8 CINCADO BLANCO	521.0006.A	L050	4
7	BRIDA XV0 Ø22	050.0176.A	0	1
8	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV0 (NBR 70 SH)	050.0180.A	0	2
9	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV0	050.0174.A	0	2
10	CASQUILLO XV0 H=14	050.0144.A	0	2
11	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
12	CUERPO ROSCADO 1/4" - 1/4" BSP - cc=0,76	050.0029.W	H34	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø12	580.0001.A	D12	2
14	CI001 - ENGRANAJE CONDUCTOR CILÍNDRICO	050.0020.A	CC0,76	1
15	CHAVETA WOODRUFF Ø7x2 H=2.6	050.0124.A	0	1
16	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	050.0019.A	CC0,76	1
17	CUBIERTA XV0 ESTÁNDAR	050.0073.A	0	1
18	TUERCA M6 H=5 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0025.A	0	4


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida Ø22 BH – Perfilada.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA Ø22 BH – Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	11		12
	13		14
	15		16
	17		18





Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 2.1 [Nm]	A	CF001 - Extremo fresado  T.2 = 9.2 [Nm]	B
CF005 - Extremo fresado  T.2 = 8.4 [Nm]	F	CO001 - Cónico  T.2 = 21.9 [Nm]	E

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-0P/0.17	01	55,8
XV-0P/0.25	02	56,4
XV-0P/0.45	04	58,0
XV-0P/0.57	05	59,0
XV-0P/0.76	06	60,5
XV-0P/0.98	07	62,0
XV-0P/1.27	09	64,5
XV-0P/1.52	11	66,5
XV-0P/2.30	13	72,5

Cuerpos estándar			
Cilindrada	Roscados estándar		
cm ³ /giro			
0,17	B - B	Z - B	Z - Z
0,25	B - B	Z - B	Z - Z
0,45	B - B	Z - B	Z - Z
0,57	B - B	Z - B	Z - Z
0,76	B - B	Z - B	Z - Z
0,98	B - B	Z - B	Z - Z
1,27	B - B	Z - B	Z - Z
1,52	B - B	Z - B	Z - Z
2,30	B - B	Z - B	Z - Z

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)			
	A		B
	D		E
	G		H
	I		I
Cuerpo encerrado	Z		

Cubierta		Cód.
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-0P

**BOMBA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø22 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO**



X 0 P 06 12 B B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	06	0.76
Brida	12	Ø22 BH rotación a la derecha
Eje	B	CF001 - Extremo fresado ø7 - esp.5
Cuerpo	IN	B aspiración - 1/4" GAS
	OUT	B envío - 1/4" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP012**

Tabla datos técnicos

TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-0P/0.17	0,16	220	260	X 0 P 01 11 B B B A	X 0 P 01 12 B B B A
XV-0P/0.25	0,24	220	260	X 0 P 02 11 B B B A	X 0 P 02 12 B B B A
XV-0P/0.45	0,45	220	280	X 0 P 04 11 B B B A	X 0 P 04 12 B B B A
XV-0P/0.57	0,56	220	280	X 0 P 05 11 B B B A	X 0 P 05 12 B B B A
XV-0P/0.76	0,75	220	280	X 0 P 06 11 B B B A	X 0 P 06 12 B B B A
XV-0P/0.98	0,92	220	280	X 0 P 07 11 B B B A	X 0 P 07 12 B B B A
XV-0P/1.27	1,26	220	280	X 0 P 09 11 B B B A	X 0 P 09 12 B B B A
XV-0P/1.52	1,48	220	280	X 0 P 11 11 B B B A	X 0 P 11 12 B B B A
XV-0P/2.30	2,28	190	210	X 0 P 13 11 B B B A	X 0 P 13 12 B B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje






Tabla dimensiones


TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-0P/0.17	0,400	55,8	26,2	46,8	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.25	0,410	56,4	26,5	47,4	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.45	0,420	58,0	27,3	49,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.57	0,430	59,0	27,8	50,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.76	0,440	60,5	28,5	51,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.98	0,460	62,0	29,3	53,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.27	0,480	64,5	30,5	55,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.52	0,500	66,5	31,5	57,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/2.30	0,560	72,5	34,5	63,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP



T.1 = 11.7÷13.7 [Nm] - par de fijación - M6

T.2 = 9.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X0P0612BBBA XV0P/0.76 - Ø22 BH /D - CF001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	ANILLO SEEGER Ø16 INTERNO DIN 472	560.0005.A	0	1
2	PARA-ACEITE 8 x 16 x 6 TCV (BAB SL)	690.0075.A	0	1
3	TORNILLO TCCE M6x50 UNI 5931 8.8 CINCADO BLANCO	521.0006.A	L050	2
4	BRIDA XV0 Ø22 BH-HY	050.0177.A	0	1
5	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV0 (NBR 70 SH)	050.0180.A	0	2
6	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV0	050.0174.A	0	2
7	CASQUILLO XV0 H=14	050.0144.A	0	2
8	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
9	CUERPO ROSCADO 1/4" - 1/4" BSP - cc=0,76	050.0029.W	H34	1
10	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø12	580.0001.A	D12	2
11	CF001 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	050.0021.A	CC0,76	1
12	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	050.0019.A	CC0,76	1
13	CUBIERTA XV0 ESTÁNDAR	050.0073.A	0	1
14	TUERCA M6 H=5 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0025.A	0	2


Tabla de las variantes

En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida Ø22 HY – Perfilada.







Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	0	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



NOTA : Este tipo de bomba también se puede intercambiar con distancias entre los centros de fijación en M5, ver cuotas: a - b - c

BRIDA Ø22 HY – Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	21		22
	23		24
	25		26
	27		28





Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 2.1 [Nm]	A	CF001 - Extremo fresado  T.2 = 9.2 [Nm]	B
CF005 - Extremo fresado  T.2 = 8.4 [Nm]	F	CO001 - Cónico  T.2 = 21.9 [Nm]	E

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-0P/2.30	13	72,5
XV-0P/0.17	01	55,8
XV-0P/0.25	02	56,4
XV-0P/0.45	04	58,0
XV-0P/0.57	05	59,0
XV-0P/0.76	06	60,5
XV-0P/0.98	07	62,0
XV-0P/1.27	09	64,5
XV-0P/1.52	11	66,5

Cuerpos estándar			
Cilindrada	Roscados estándar		
cm ³ /giro			
0,17	B - B	Z - B	Z - Z
0,25	B - B	Z - B	Z - Z
0,45	B - B	Z - B	Z - Z
0,57	B - B	Z - B	Z - Z
0,76	B - B	Z - B	Z - Z
0,98	B - B	Z - B	Z - Z
1,27	B - B	Z - B	Z - Z
1,52	B - B	Z - B	Z - Z
2,30	B - B	Z - B	Z - Z

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)			
	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		Z

Cubierta		Cód.
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	A
		B
		D
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-0P

**BOMBA TIPO "HY" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø22 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO**



X 0 P 06 22 B B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	0	grupo 0
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	06	0.76
Brida	22	Ø22 HY rotación a la derecha
Eje	B	CF001 - Extremo fresado ø7 - esp.5
Cuerpo	IN	B aspiración - 1/4" GAS
	OUT	B envío - 1/4" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP017**

Tabla datos técnicos

TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-0P/0.17	0,16	220	260	X 0 P 01 21 B B B A	X 0 P 01 22 B B B A
XV-0P/0.25	0,24	220	260	X 0 P 02 21 B B B A	X 0 P 02 22 B B B A
XV-0P/0.45	0,45	220	280	X 0 P 04 21 B B B A	X 0 P 04 22 B B B A
XV-0P/0.57	0,56	220	280	X 0 P 05 21 B B B A	X 0 P 05 22 B B B A
XV-0P/0.76	0,75	220	280	X 0 P 06 21 B B B A	X 0 P 06 22 B B B A
XV-0P/0.98	0,92	220	280	X 0 P 07 21 B B B A	X 0 P 07 22 B B B A
XV-0P/1.27	1,26	220	280	X 0 P 09 21 B B B A	X 0 P 09 22 B B B A
XV-0P/1.52	1,48	220	280	X 0 P 11 21 B B B A	X 0 P 11 22 B B B A
XV-0P/2.30	2,28	190	210	X 0 P 13 21 B B B A	X 0 P 13 22 B B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje






Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-0P/0.17	0,400	55,8	26,2	46,8	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.25	0,410	56,4	26,5	47,4	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.45	0,420	58,0	27,3	49,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.57	0,430	59,0	27,8	50,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.76	0,440	60,5	28,5	51,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/0.98	0,460	62,0	29,3	53,0	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.27	0,480	64,5	30,5	55,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/1.52	0,500	66,5	31,5	57,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP
XV-0P/2.30	0,560	72,5	34,5	63,5	1/4" BSPP	1/4" BSPP


T.1 = 11.7÷13.7 [Nm] - par de fijación - M6

T.2 = 9.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

NOTA: Este tipo de bomba también se puede intercambiar con distancias entre los centros de fijación en M5 (ver cuotas a, b, c).

07/12/04 XP062288BA.dft

Ejemplo código pedido:

X0P0622BBBA XV0P/0.76 - Ø22 HY /D - CF001 - 1/4" BSP - 1/4" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	ANILLO SEEGER Ø16 INTERNO DIN 472	560.0005.A	0	1
2	PARA-ACEITE 8 x 16 x 6 TCV (BAB SL)	690.0075.A	0	1
3	TORNILLO TCCE M6x50 UNI 5931 8.8 CINCADO BLANCO	521.0006.A	L050	2
4	BRIDA XV0 Ø22 BH-HY	050.0177.A	0	1
5	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV0 (NBR 70 SH)	050.0180.A	0	2
6	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV0	050.0174.A	0	2
7	CASQUILLO XV0 H=14	050.0144.A	0	2
8	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
9	CUERPO ROSCADO 1/4" - 1/4" BSP - cc=0,76	050.0029.W	H34	1
10	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø12	580.0001.A	D12	2
11	CF001 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	050.0021.A	CC0,76	1
12	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	050.0019.A	CC0,76	1
13	CUBIERTA XV0 ESTÁNDAR	050.0073.A	0	1
14	TUERCA M6 H=5 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0025.A	0	2


Tabla de las variantes

En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø25,4 Estándar.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		

























BRIDA ø25.4				Eje			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.		Cód.		Cód.
	01		02	CO001 - Cónico  T.2 = 43 [Nm]	F	CF002 - Extremo fresado  T.2 = 13.8 [Nm]	D
	03		04	SCF04 - Estriado m=1,6 Z=6 DIN 5482 - 12x9  T.2 = 22.6 [Nm]	J	SCF02 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	L
	05		06	SCF01 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	Q	SCF03 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	R
	07		08				












Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	78,1
XV-1P/1.2	17	79,0
XV-1P/1.7	18	80,5
XV-1P/2.2	20	82,5
XV-1P/2.6	21	84,5
XV-1P/3.2	23	86,5
XV-1P/3.8	25	88,5
XV-1P/4.3	27	90,5
XV-1P/4.9	29	93,5
XV-1P/5.9	31	97,0
XV-1P/6.5	32	98,5
XV-1P/7.8	34	103,5
XV-1P/9.8	36	112,5

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-1P

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA
BRIDA Ø25.4 - EJE CÓNICO



X 1 P 25 02 F I I A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	02	Ø25.4 ESTÁNDAR EUROPEA rotación a la derecha
Eje	F	CO001 - Cónico 1:8 - Ø10 - M7x1 - chaveta esp.2.4
Cuerpo	IN	I aspiración - Ø30 Ø12 M6
	OUT	I envío - Ø30 Ø12 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP101**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 01 F I I A	X 1 P 16 02 F I I A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 01 F I I A	X 1 P 17 02 F I I A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 01 F I I A	X 1 P 18 02 F I I A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 01 F I I A	X 1 P 20 02 F I I A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 01 F I I A	X 1 P 21 02 F I I A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 01 F I I A	X 1 P 23 02 F I I A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 01 F I I A	X 1 P 25 02 F I I A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 01 F I I A	X 1 P 27 02 F I I A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 01 F I I A	X 1 P 29 02 F I I A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 01 F I I A	X 1 P 31 02 F I I A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 01 F I I A	X 1 P 32 02 F I I A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 01 F I I A	X 1 P 34 02 F I I A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 01 F I I A	X 1 P 36 02 F I I A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-1P/0.9	0,950	78,1	37,3	66,1	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/1.2	0,970	79,0	37,8	67,0	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/1.7	1,010	80,5	38,5	68,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/2.2	1,030	82,5	39,5	70,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/2.6	1,060	84,5	40,5	72,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/3.2	1,090	86,5	41,5	74,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/3.8	1,120	88,5	42,5	76,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/4.3	1,170	90,5	43,5	78,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/4.9	1,200	93,5	45,0	81,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/5.9	1,260	97,0	46,8	85,0	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/6.5	1,300	98,5	48,0	86,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/7.8	1,360	103,5	50,0	91,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/9.8	1,500	112,5	54,5	100,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1



T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8


T.3 = 11.5 [Nm] - par de fijación - llave 11

T.2 = 43 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2502FIIA

XV1P/3.8 - Ø25.4 /D - CO001 - Ø30 M6 - Ø30 M6 - .


Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M7x1 H=5.5 CH=11 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0035.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø7.25xØ11	100.0175.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV1	590.0005.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø22 INTERNO DIN 472	560.0010.A	0	1
5	PARA-ACEITE 12 x 22 x 6/6.5 TCV (BAB SL)	690.0020.A	0	1
6	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	4
7	BRIDA XV1 Ø25,4	100.0270.A	0	1
8	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
9	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
10	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	2
11	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
12	CUERPO EMPALMADO 30-M6 - 30-M6 - cc=3,8	100.0020.A	H52	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø12,5	580.0001.A	D12,5	2
14	CO001 - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷8	100.0035.A	CC3,8	1
15	CHAVETA WOODRUFF Ø13x2,4 H=5	100.0170.A	0	1
16	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
17	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
18	TUERCA M8 H=6 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0040.A	0	4


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø30.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	1	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



BRIDA ø30			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	11		12
	13		14
	15		16
	17		18















Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 25.8 [Nm]	A	CO002 - Cónico  T.2 = 119.8 [Nm]	G
CI001+HK - Cilíndrico  T.2 = 25.8 [Nm]	P	CO002+HK - Cónico  T.2 = 119.8 [Nm]	O













Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	78,1
XV-1P/1.2	17	79,0
XV-1P/1.7	18	80,5
XV-1P/2.2	20	82,5
XV-1P/2.6	21	84,5
XV-1P/3.2	23	86,5
XV-1P/3.8	25	88,5
XV-1P/4.3	27	90,5
XV-1P/4.9	29	93,5
XV-1P/5.9	31	97,0
XV-1P/6.5	32	98,5
XV-1P/7.8	34	103,5
XV-1P/9.8	36	112,5

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-1P

BOMBA ESTÁNDAR
BRIDA Ø30 - EJE CÓNICO



X 1 P 25 12 G I I A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	12	Ø30 STANDARD rotación a la derecha
Eje	G	CO002 - Cónico 1:8 - Ø14 - M10x1 - chaveta esp.3
Cuerpo	IN	aspiración - Ø30 Ø12 M6
	OUT	envío - Ø30 Ø12 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP113**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 11 G I I A	X 1 P 16 12 G I I A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 11 G I I A	X 1 P 17 12 G I I A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 11 G I I A	X 1 P 18 12 G I I A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 11 G I I A	X 1 P 20 12 G I I A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 11 G I I A	X 1 P 21 12 G I I A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 11 G I I A	X 1 P 23 12 G I I A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 11 G I I A	X 1 P 25 12 G I I A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 11 G I I A	X 1 P 27 12 G I I A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 11 G I I A	X 1 P 29 12 G I I A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 11 G I I A	X 1 P 31 12 G I I A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 11 G I I A	X 1 P 32 12 G I I A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 11 G I I A	X 1 P 34 12 G I I A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 11 G I I A	X 1 P 36 12 G I I A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-1P/0.9	0,950	78,1	37,3	66,1	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/1.2	0,970	79,0	37,8	67,0	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/1.7	1,010	80,5	38,5	68,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/2.2	1,030	82,5	39,5	70,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/2.6	1,060	84,5	40,5	72,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/3.2	1,090	86,5	41,5	74,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/3.8	1,120	88,5	42,5	76,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/4.3	1,170	90,5	43,5	78,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/4.9	1,200	93,5	45,0	81,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/5.9	1,260	97,0	46,8	85,0	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/6.5	1,300	98,5	48,0	86,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/7.8	1,360	103,5	50,0	91,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1
XV-1P/9.8	1,500	112,5	54,5	100,5	Ø12	30	M6x1	Ø12	30	M6x1



T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8


T.3 = 13 [Nm] - par de fijación - llave 17

T.2 = 119.8 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2512GIIA

XV1P/3.8 - Ø30 /D - CO002 - Ø30 M6 - Ø30 M6 - .


Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M10x1 H=6 CH=14 (CO002- CI001)	100.0224.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø10,25xØ15 - CO002 - XV1	100.0174.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV1	590.0025.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø24 INTERNO DIN 472	560.0015.A	0	1
5	PARA-ACEITE CORCOS AZUL 14 x 24 x 7/7.5 - BAB SL	690.0027.A	0	1
6	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	4
7	BRIDA XV1 Ø30 (para eje Ø14)	100.0264.A	0	1
8	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
9	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
10	CASQUILLO XV1 H=19	100.0502.A	0	1
11	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
12	CUERPO EMPALMADO 30-M6 - 30-M6 - cc=3,8	100.0020.A	H52	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø12,5	580.0001.A	D12,5	2
14	CO002 - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷8	100.0026.A	CC3,8	1
15	CHAVETA WOODRUFF Ø13x3 H=5	100.0171.A	0	1
16	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
17	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	1
18	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
19	TUERCA M8 H=6 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0040.A	0	4


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø32 "BH" Perfilada.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	1	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



BRIDA ø32 "BH" Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	41		42
	43		44
	45		46
	47		48


















Eje			
	Cód.		Cód.
CF002 - Extremo fresado 	D	CO001 - Cónico 	F
SCF02 - Estriado 	L	SCF04 - Estriado 	J
SCF01 - Estriado 	Q	SCF03 - Estriado 	R












Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	77,1
XV-1P/1.2	17	78,0
XV-1P/1.7	18	79,5
XV-1P/2.2	20	81,5
XV-1P/2.6	21	83,5
XV-1P/3.2	23	85,5
XV-1P/3.8	25	87,5
XV-1P/4.3	27	89,5
XV-1P/4.9	29	92,5
XV-1P/5.9	31	96,0
XV-1P/6.5	32	97,5
XV-1P/7.8	34	102,5
XV-1P/9.8	36	111,5

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-1P

BOMBA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO



X 1 P 25 42 D B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	42	Ø32 BH rotación a la derecha
Eje	D	CF002 - Extremo fresado ø10 - esp.5
Cuerpo	IN	B aspiración - 3/8" GAS
	OUT	B envío - 3/8" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP119**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 41 D B B A	X 1 P 16 42 D B B A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 41 D B B A	X 1 P 17 42 D B B A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 41 D B B A	X 1 P 18 42 D B B A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 41 D B B A	X 1 P 20 42 D B B A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 41 D B B A	X 1 P 21 42 D B B A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 41 D B B A	X 1 P 23 42 D B B A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 41 D B B A	X 1 P 25 42 D B B A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 41 D B B A	X 1 P 27 42 D B B A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 41 D B B A	X 1 P 29 42 D B B A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 41 D B B A	X 1 P 31 42 D B B A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 41 D B B A	X 1 P 32 42 D B B A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 41 D B B A	X 1 P 34 42 D B B A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 41 D B B A	X 1 P 36 42 D B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-1P/0.9	0,950	77,1	36,3	65,1	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.2	0,970	78,0	36,8	66,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.7	1,010	79,5	37,5	67,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.2	1,030	81,5	38,5	69,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.6	1,060	83,5	39,5	71,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.2	1,090	85,5	40,5	73,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.8	1,120	87,5	41,5	75,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.3	1,170	89,5	42,5	77,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.9	1,200	92,5	44,0	80,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/5.9	1,260	96,0	45,8	84,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/6.5	1,300	97,5	47,0	85,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/7.8	1,360	102,5	49,0	90,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/9.8	1,500	111,5	53,5	99,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP




10/03/03 XP25420BBA.dft

T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8

T.2 = 13.8 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2542DBBA XV1P/3.8 - Ø32 BH /D - CF002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	ANILLO SEEGER Ø22 INTERNO DIN 472	560.0010.A	0	1
2	PARA-ACEITE 12 x 22 x 6/6.5 TCV (BAB SL)	690.0020.A	0	1
3	OR 28.30 x 1.78	640.0040.A	0	1
4	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	2
5	BRIDA XV1 Ø32 BH-HY	100.0271.A	0	1
6	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
7	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
8	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	2
9	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
10	CUERPO ROSCADO 3/8" - 3/8" BSP - cc=3,8	100.0067.A	H52	1
11	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	2
12	CF002 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	100.0027.A	CC3,8	1
13	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
14	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
15	TUERCA M8 H=6 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0040.A	0	2


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø32 "HY" Perfilada.







Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	1	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		














BRIDA ø32 "BH" Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	51		52
	53		54
	55		56
	57		58












Eje			
	Cód.		Cód.
CF002 - Extremo fresado  T.2 = 13.8 [Nm]	D	CO001 - Cónico  T.2 = 43 [Nm]	F
SCF02 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	L	SCF04 - Estriado m=1,6 Z=6 DIN 5482 - 12x9  T.2 = 22.6 [Nm]	J
SCF01 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	Q	SCF03 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	R

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	77,1
XV-1P/1.2	17	78,0
XV-1P/1.7	18	79,5
XV-1P/2.2	20	81,5
XV-1P/2.6	21	83,5
XV-1P/3.2	23	85,5
XV-1P/3.8	25	87,5
XV-1P/4.3	27	89,5
XV-1P/4.9	29	92,5
XV-1P/5.9	31	96,0
XV-1P/6.5	32	97,5
XV-1P/7.8	34	102,5
XV-1P/9.8	36	111,5

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-1P

BOMBA TIPO "HY" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO



X 1 P 25 52 D B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	52	Ø32 HY rotación a la derecha
Eje	D	CF002 - Extremo fresado ø10 - esp.5
Cuerpo	IN	B aspiración - 3/8" GAS
	OUT	B envío - 3/8" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP140**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 51 D B B A	X 1 P 16 52 D B B A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 51 D B B A	X 1 P 17 52 D B B A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 51 D B B A	X 1 P 18 52 D B B A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 51 D B B A	X 1 P 20 52 D B B A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 51 D B B A	X 1 P 21 52 D B B A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 51 D B B A	X 1 P 23 52 D B B A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 51 D B B A	X 1 P 25 52 D B B A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 51 D B B A	X 1 P 27 52 D B B A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 51 D B B A	X 1 P 29 52 D B B A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 51 D B B A	X 1 P 31 52 D B B A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 51 D B B A	X 1 P 32 52 D B B A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 51 D B B A	X 1 P 34 52 D B B A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 51 D B B A	X 1 P 36 52 D B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-1P/0.9	0,950	77,1	36,3	65,1	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.2	0,970	78,0	36,8	66,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.7	1,010	79,5	37,5	67,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.2	1,030	81,5	38,5	69,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.6	1,060	83,5	39,5	71,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.2	1,090	85,5	40,5	73,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.8	1,120	87,5	41,5	75,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.3	1,170	89,5	42,5	77,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.9	1,200	92,5	44,0	80,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/5.9	1,260	96,0	45,8	84,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/6.5	1,300	97,5	47,0	85,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/7.8	1,360	102,5	49,0	90,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/9.8	1,500	111,5	53,5	99,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP




10/03/03 XP2552088A.dft

T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8

T.2 = 13.8 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2552DBBA XV1P/3.8 - Ø32 HY /D - CF002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	ANILLO SEEGER Ø22 INTERNO DIN 472	560.0010.A	0	1
2	PARA-ACEITE 12 x 22 x 6/6.5 TCV (BAB SL)	690.0020.A	0	1
3	OR 28.30 x 1.78	640.0040.A	0	1
4	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	2
5	BRIDA XV1 Ø32 BH-HY	100.0271.A	0	1
6	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
7	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
8	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	2
9	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
10	CUERPO ROSCADO 3/8" - 3/8" BSP - cc=3,8	100.0067.A	H52	1
11	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	2
12	CF002 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	100.0027.A	CC3,8	1
13	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
14	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
15	TUERCA M8 H=6 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0040.A	0	2


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø32 "BH" Unificación Alemana.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



BRIDA ø32 unificación alemana "BH"			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	31		32
	33		34
	35		36
	37		38















Eje			
	Cód.		Cód.
CF001 - Extremo fresado  T.2 = 13.8 [Nm]	C	SCF01 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	Q
SCF03 - Estriado m=0,75 Z=15  T.2 = 42.8 [Nm]	R		Z












Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	77,1
XV-1P/1.2	17	78,0
XV-1P/1.7	18	79,5
XV-1P/2.2	20	81,5
XV-1P/2.6	21	83,5
XV-1P/3.2	23	85,5
XV-1P/3.8	25	87,5
XV-1P/4.3	27	89,5
XV-1P/4.9	29	92,5
XV-1P/5.9	31	96,0
XV-1P/6.5	32	97,5
XV-1P/7.8	34	102,5
XV-1P/9.8	36	111,5

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-1P

**BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA TIPO "BH" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø32 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO**



X 1 P 25 32 C B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	32	Ø32 BH UNIFICACIÓN ALEMANA rotación a la derecha
Eje	C	CF001 - Extremo fresado ø10 - esp.5 (unificación alemana "BH")
Cuerpo	IN	B aspiración - 3/8" GAS
	OUT	B envío - 3/8" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP161**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 31 C B B A	X 1 P 16 32 C B B A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 31 C B B A	X 1 P 17 32 C B B A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 31 C B B A	X 1 P 18 32 C B B A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 31 C B B A	X 1 P 20 32 C B B A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 31 C B B A	X 1 P 21 32 C B B A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 31 C B B A	X 1 P 23 32 C B B A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 31 C B B A	X 1 P 25 32 C B B A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 31 C B B A	X 1 P 27 32 C B B A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 31 C B B A	X 1 P 29 32 C B B A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 31 C B B A	X 1 P 31 32 C B B A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 31 C B B A	X 1 P 32 32 C B B A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 31 C B B A	X 1 P 34 32 C B B A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 31 C B B A	X 1 P 36 32 C B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones


TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-1P/0.9	0,950	77,1	36,3	65,1	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.2	0,970	78,0	36,8	66,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.7	1,010	79,5	37,5	67,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.2	1,030	81,5	38,5	69,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.6	1,060	83,5	39,5	71,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.2	1,090	85,5	40,5	73,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.8	1,120	87,5	41,5	75,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.3	1,170	89,5	42,5	77,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.9	1,200	92,5	44,0	80,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/5.9	1,260	96,0	45,8	84,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/6.5	1,300	97,5	47,0	85,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/7.8	1,360	102,5	49,0	90,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/9.8	1,500	111,5	53,5	99,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP



T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8

T.2 = 13.8 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2532CBBA XV1P/3.8 - Ø32 BH /D - CF001 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	EMPALME DE CRUZ CERRADO ESTÁNDAR (FRES. 5-8) BASE Ø32	100.0057.A	0	1
2	OR 28.30 x 1.78	640.0040.A	0	1
3	PARA-ACEITE 12 x 19 x 5 SC (BA)	690.0015.A	0	1
4	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	2
5	BRIDA XV1 Ø32 BH-HY PARA CF001	100.0272.X	0	1
6	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
7	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
8	CASQUILLO XV1 H=19 (con canal + recuperación)	100.0001.X	0	1
9	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
10	CUERPO ROSCADO 3/8" - 3/8" BSP - cc=3,8	100.0067.A	H52	1
11	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	2
12	CF001 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	100.0037.A	CC3,8	1
13	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
14	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	1
15	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
16	TUERCA M8 H=6 UNI 5588 CINCADA BLANCA	540.0040.A	0	2


Tabla de las variantes

En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida Ø50.8.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	1	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



BRIDA Ø50.8 "SAE AA"			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	61		62



















Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 25.8 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 32.8 [Nm]	B
CF003 - Extremo fresado  T.2 = 25.9 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 119.8 [Nm]	G
CO004 - Cónico  T.2 = 90.4 [Nm]	I	SCF05 - Estriado  T.2 = 32.2 [Nm]	K
CO002+HK - Cónico  T.2 = 119.8 [Nm]	O	CI001+HK - Cilíndrico  T.2 = 25.8 [Nm]	P













Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-1P/0.9	16	82,6
XV-1P/1.2	17	83,5
XV-1P/1.7	18	85,0
XV-1P/2.2	20	87,0
XV-1P/2.6	21	89,0
XV-1P/3.2	23	91,0
XV-1P/3.8	25	93,0
XV-1P/4.3	27	95,0
XV-1P/4.9	29	98,0
XV-1P/5.9	31	101,5
XV-1P/6.5	32	105,0
XV-1P/7.8	34	108,0
XV-1P/9.8	36	117,0

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
0.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
1.7	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
2.6	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.2	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
3.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.3	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
4.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
5.9	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
6.5	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
7.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F
9.8	I - I	B - B	J - J	B - Z	Z - Z	G - F

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)					
	A		B		C
	D		E		F
	G		H		I
	J	Cuerpo Encerrado			Z

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-1P

BOMBA TIPO "SAE AA" CON ASPIRACIÓN Y ENVÍO CUERPO
BRIDA Ø50.8 - EJE CILÍNDRICO



X 1 P 25 62 B B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	1	grupo 1
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	25	3.8
Brida	62	Ø50.8 SAE AA rotación a la derecha
Eje	B	CI002 - Cilíndrico ø12.7 - chaveta esp.3.2 (SAE AA)
Cuerpo	IN	B aspiración - 3/8" GAS
	OUT	B envío - 3/8" GAS
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP168**

Tabla datos técnicos




TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-1P/0.9	0,91	240	280	X 1 P 16 61 B B B A	X 1 P 16 62 B B B A
XV-1P/1.2	1,17	250	290	X 1 P 17 61 B B B A	X 1 P 17 62 B B B A
XV-1P/1.7	1,56	250	290	X 1 P 18 61 B B B A	X 1 P 18 62 B B B A
XV-1P/2.2	2,08	250	290	X 1 P 20 61 B B B A	X 1 P 20 62 B B B A
XV-1P/2.6	2,60	250	300	X 1 P 21 61 B B B A	X 1 P 21 62 B B B A
XV-1P/3.2	3,12	250	300	X 1 P 23 61 B B B A	X 1 P 23 62 B B B A
XV-1P/3.8	3,64	250	300	X 1 P 25 61 B B B A	X 1 P 25 62 B B B A
XV-1P/4.3	4,16	250	300	X 1 P 27 61 B B B A	X 1 P 27 62 B B B A
XV-1P/4.9	4,94	250	300	X 1 P 29 61 B B B A	X 1 P 29 62 B B B A
XV-1P/5.9	5,85	250	300	X 1 P 31 61 B B B A	X 1 P 31 62 B B B A
XV-1P/6.5	6,50	250	300	X 1 P 32 61 B B B A	X 1 P 32 62 B B B A
XV-1P/7.8	7,54	220	260	X 1 P 34 61 B B B A	X 1 P 34 62 B B B A
XV-1P/9.8	9,88	190	230	X 1 P 36 61 B B B A	X 1 P 36 62 B B B A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	D
	kg	mm	mm	mm	IN	OUT
XV-1P/0.9	1,000	82,6	41,8	70,6	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.2	1,020	83,5	42,3	71,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/1.7	1,060	85,0	43,0	73,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.2	1,080	87,0	44,0	75,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/2.6	1,110	89,0	45,0	77,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.2	1,140	91,0	46,0	79,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/3.8	1,170	93,0	47,0	81,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.3	1,220	95,0	48,0	83,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/4.9	1,250	98,0	49,5	86,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/5.9	1,310	101,5	51,3	89,5	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/6.5	1,350	105,0	52,5	93,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/7.8	1,410	108,0	54,5	96,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP
XV-1P/9.8	1,550	117,0	59,0	105,0	3/8" BSPP	3/8" BSPP



26/08/04 XP256288A.dft


T.1 = 24.5÷29.4 [Nm] - par de fijación - M8

T.2 = 32.8 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X1P2562BBBA

XV1P/3.8 - Ø50.8 SAE AA /D - CI002 - 3/8" BSP - 3/8" BSP - .


Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	PROTECCIÓN EJE XV1	590.0025.A	0	1
2	ANILLO SEEGER Ø24 INTERNO DIN 472	560.0015.A	0	1
3	PARA-ACEITE CORCOS AZUL 14 x 24 x 7/7.5 - BAB SL	690.0027.A	0	1
4	BRIDA XV1 Ø50,8 SAE AA	100.0273.A	0	1
5	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV1 (NBR 70÷75 SH)	100.0247.C	0	2
6	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV1	100.0248.A	0	2
7	CASQUILLO XV1 H=19	100.0502.A	0	1
8	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
9	CUERPO ROSCADO 3/8" - 3/8" BSP - cc=3,8	100.0067.A	H52	1
10	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	2
11	CI002 SAE - ENGRANAJE CONDUCTOR CILÍNDRICO	100.0115.A	CC3,8	1
12	CHAVETA 3,2x3,2 L=17	100.0173.A	0	1
13	COND2 - ENGRANAJE CONDUCTO HORADADO	100.0023.A	CC3,8	1
14	CASQUILLO XV1 H=19	100.0501.A	0	1
15	CUBIERTA XV1 ESTÁNDAR	100.0268.A	0	1
16	ARANDELA DE ESPESOR Ø9x18 H=3	100.0212.A	0	4
17	TORNILLO TE M8x75 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0008.A	L075	4


Tabla de las variantes

En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida Ø36,5.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	2	P							
---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



















BRIDA Ø36.5				Eje			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.		Cód.		Cód.
	01		02	CI001 - Cilíndrico  T.2 = 44.1 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 67.5 [Nm]	B
 OUT Ø 12	03	 OUT Ø 12	04	CO001 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	F
 IN Ø 12	05	 IN Ø 12	06	SCF02 - Estriado m=1,6 Z=9 DIN 5482 - 17x14  T.2 = 86.1 [Nm]	G	SCF03 - Estriado m=1,6 Z=9 DIN 5482 - 17x14  T.2 = 86.1 [Nm]	H
 OUT Ø 12 IN Ø 12	07	 IN Ø 12 OUT Ø 12	08	SCF04 - Estriado SAE J 498 9T 16/32 DP  T.2 = 67.1 [Nm]	I	SCF01 - Estriado m=1,6 Z=9 DIN 5482 - 17x14  T.2 = 86.2 [Nm]	L

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	87,2
XV-2P/06	43	90,2
XV-2P/09	45	94,2
XV-2P/11	47	98,2
XV-2P/14	49	104,2
XV-2P/17	51	108,2
XV-2P/19	53	112,2
XV-2P/22	55	118,2
XV-2P/26	57	122,2
XV-2P/30	59	130,2
XV-2P/34	61	137,2
XV-2P/40	63	146,2

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm ³ /giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
	V		W	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-2P

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA
BRIDA Ø36.5 - EJE CÓNICO



X 2 P 51 02 E P O A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	02	Ø36.5 ESTÁNDAR EUROPEA rotación a la derecha
Eje	E	CO001 - Cónico 1:8 - Ø17.4 - M12x1.5 - chaveta esp.4
Cuerpo	IN	P aspiración - Ø40 Ø20 M8
	OUT	O envío - Ø30 Ø13.5 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP201**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 01 E O O A	X 2 P 41 02 E O O A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 01 E O O A	X 2 P 43 02 E O O A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 01 E O O A	X 2 P 45 02 E O O A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 01 E O O A	X 2 P 47 02 E O O A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 01 E P O A	X 2 P 49 02 E P O A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 01 E P O A	X 2 P 51 02 E P O A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 01 E P O A	X 2 P 53 02 E P O A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 01 E P O A	X 2 P 55 02 E P O A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 01 E Q P A	X 2 P 57 02 E Q P A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 01 E Q P A	X 2 P 59 02 E Q P A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 01 E Q P A	X 2 P 61 02 E Q P A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 01 E Q P A	X 2 P 63 02 E Q P A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso kg	A	B	C	D	E	F	D	E	F
		mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-2P/04	2,200	87,2	41,7	77,2	Ø13,5	30	M6x1	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/06	2,300	90,2	43,2	80,2	Ø13,5	30	M6x1	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/09	2,400	94,2	45,2	84,2	Ø13,5	30	M6x1	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/11	2,500	98,2	47,2	88,2	Ø13,5	30	M6x1	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/14	2,700	104,2	50,2	94,2	Ø20	40	M8X1,25	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/17	2,800	108,2	52,2	98,2	Ø20	40	M8X1,25	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/19	2,900	112,2	54,2	102,2	Ø20	40	M8X1,25	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/22	3,050	118,2	57,2	108,2	Ø20	40	M8X1,25	Ø13,5	30	M6x1
XV-2P/26	3,150	122,2	59,2	112,2	Ø23,5	40	M8X1,25	Ø20	40	M8X1,25
XV-2P/30	3,400	130,2	63,2	120,2	Ø23,5	40	M8X1,25	Ø20	40	M8X1,25
XV-2P/34	3,600	137,2	66,7	127,2	Ø23,5	40	M8X1,25	Ø20	40	M8X1,25
XV-2P/40	3,800	146,2	71,2	136,2	Ø23,5	40	M8X1,25	Ø20	40	M8X1,25




T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 40 [Nm] - par de fijación - llave 19

T.2 = 233.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5102EPOA XV2P/17 - Ø36.5 /D - CO001 - Ø40 M8 - Ø30 M6 - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M12x1,5 H=7 CH.17	200.0157.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø12,5xØ19 - CO001-CO002 XV2	200.0150.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV2	590.0010.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø29 INTERNO DIN 472	560.0020.A	0	1
5	PARA-ACEITE 17.46 x 28.58 x 5.8/6.3 TCV (BAB SL)	690.0030.A	0	1
6	TORNILLO TE M10x100 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L100	4
7	BRIDA XV2 Ø36,5	200.0238.A	0	1
8	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
9	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
10	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
11	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	2
12	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
13	CUERPO EMPALMADO EN CRUZ ESTÁNDAR - cc=17	200.0006.A	H68	1
14	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø14	580.0001.A	D14	1
15	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø21	580.0001.A	D21	1
16	CO001 - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷8	200.0009.A	CC17	1
17	CHAVETA WOODRUFF Ø16x4 H=6,5	200.0141.A	0	1
18	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	200.0010.A	CC17	1
19	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
20	TUERCA M10 H=10 UNI 5587 CINCADADA BLANCA	540.0005.A	0	4


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø50 "BH" Perfilada.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	2	P					
----------	----------	----------	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA ø50 "BH" Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	11		12
	13		14
	15		16
	17		18






Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 44.1 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 67.5 [Nm]	B
CO001 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	F
SCF03 - Estriado  T.2 = 86.1 [Nm]	H		Z

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	87,2
XV-2P/06	43	90,2
XV-2P/09	45	94,2
XV-2P/11	47	98,2
XV-2P/14	49	104,2
XV-2P/17	51	108,2
XV-2P/19	53	112,2
XV-2P/22	55	118,2
XV-2P/26	57	122,2
XV-2P/30	59	130,2
XV-2P/34	61	137,2
XV-2P/40	63	146,2

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
	V		W	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-2P


BOMBA TIPO "BH"

BRIDA Ø50 PERFILADA - EJE CÓNICO



X 2 P 51 12 F S R A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	12	Ø50 UNIFICACIÓN ALEMANA BH rotación a la derecha
Eje	F	CO002 - Cónico 1:5 - Ø17.4 - M12x1.5 - chaveta esp.3
Cuerpo	IN	S aspiración - Ø40 a 45° Ø20 M6
	OUT	R envío - Ø35 a 45° Ø15 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP210**

Tabla datos técnicos





TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 11 F S R A	X 2 P 41 12 F S R A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 11 F S R A	X 2 P 43 12 F S R A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 11 F S R A	X 2 P 45 12 F S R A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 11 F S R A	X 2 P 47 12 F S R A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 11 F S R A	X 2 P 49 12 F S R A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 11 F S R A	X 2 P 51 12 F S R A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 11 F S R A	X 2 P 53 12 F S R A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 11 F S R A	X 2 P 55 12 F S R A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 11 F S R A	X 2 P 57 12 F S R A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 11 F S S A	X 2 P 59 12 F S S A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 11 F S S A	X 2 P 61 12 F S S A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 11 F S S A	X 2 P 63 12 F S S A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso kg	A	B	C	D	E	F	D	E	F
		mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-2P/04	2,100	87,2	38,6	77,2	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
XV-2P/06	2,200	90,2	38,6	80,2	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
XV-2P/09	2,300	94,2	40,6	84,2	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
XV-2P/11	2,400	98,2	45,0	88,2	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
XV-2P/14	2,600	104,2	45,0	94,2	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
XV-2P/17	2,700	108,2	45,0	98,2	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
XV-2P/19	2,800	112,2	45,0	102,2	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
XV-2P/22	2,950	118,2	52,5	108,2	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
XV-2P/26	3,050	122,2	52,5	112,2	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
XV-2P/30	3,300	130,2	60,7	120,2	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
XV-2P/34	3,500	137,2	60,7	127,2	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
XV-2P/40	3,700	146,2	60,7	136,2	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1




T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 40 [Nm] - par de fijación - llave 19

T.2 = 233.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5112FSRA XV2P/17 - Ø50 BH /D - CO002 - Ø40 M6 # - Ø35 M6 # - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M12x1,5 H=7 CH.17	200.0157.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø12,5xØ19 - CO001-CO002 XV2	200.0150.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV2	590.0010.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø29 INTERNO DIN 472	560.0020.A	0	1
5	PARA-ACEITE 17.46 x 28.58 x 5.8/6.3 TCV (BAB SL)	690.0030.A	0	1
6	BRIDA XV2 Ø50 BH	200.0254.A	0	1
7	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
8	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
9	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
10	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	2
11	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
12	CUERPO EMPALMADO BOSCH ESTÁNDAR - cc=17	200.0005.A	H68	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø21	580.0001.A	D21	1
14	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	1
15	CO002 BOSCH - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷5	200.0047.A	CC17	1
16	CHAVETA WOODRUFF Ø16x3 H=6,5	200.0142.A	0	1
17	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	200.0010.A	CC17	1
18	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
19	TORNILLO TE M10x95 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L095	2


Tabla de las variantes






En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø50 "HY" Perfilada.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	2	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA ø50 "HY" Perfilada			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	21		22
	23		24
	25		26
	27		28



















Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 44.1 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 67.5 [Nm]	B
CO001 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	F
SCF03 - Estriado  T.2 = 86.1 [Nm]	H		Z













Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	87,2
XV-2P/06	43	90,2
XV-2P/09	45	94,2
XV-2P/11	47	98,2
XV-2P/14	49	104,2
XV-2P/17	51	108,2
XV-2P/19	53	112,2
XV-2P/22	55	118,2
XV-2P/26	57	122,2
XV-2P/30	59	130,2
XV-2P/34	61	137,2
XV-2P/40	63	146,2

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV

XV-2P


BOMBA TIPO "HY"

BRIDA Ø50 PERFILADA - EJE CÓNICO



X 2 P 51 22 F S R A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	22	Ø50 UNIFICACIÓN ALEMANA HY rotación a la derecha
Eje	F	CO002 - Cónico 1:5 - Ø17.4 - M12x1.5 - chaveta esp.3
Cuerpo	IN	S aspiración - Ø40 a 45° Ø20 M6
	OUT	R envío - Ø35 a 45° Ø15 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP213**

Tabla datos técnicos





TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 21 F S R A	X 2 P 41 22 F S R A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 21 F S R A	X 2 P 43 22 F S R A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 21 F S R A	X 2 P 45 22 F S R A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 21 F S R A	X 2 P 47 22 F S R A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 21 F S R A	X 2 P 49 22 F S R A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 21 F S R A	X 2 P 51 22 F S R A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 21 F S R A	X 2 P 53 22 F S R A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 21 F S R A	X 2 P 55 22 F S R A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 21 F S R A	X 2 P 57 22 F S R A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 21 F S S A	X 2 P 59 22 F S S A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 21 F S S A	X 2 P 61 22 F S S A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 21 F S S A	X 2 P 63 22 F S S A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	mm	IN		OUT			
XV-2P/04	2,100	87,2	38,6	77,2	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
XV-2P/06	2,200	90,2	38,6	80,2	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
XV-2P/09	2,300	94,2	40,6	84,2	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
XV-2P/11	2,400	98,2	45,0	88,2	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
XV-2P/14	2,600	104,2	45,0	94,2	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
XV-2P/17	2,700	108,2	45,0	98,2	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
XV-2P/19	2,800	112,2	45,0	102,2	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
XV-2P/22	2,950	118,2	52,5	108,2	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
XV-2P/26	3,050	122,2	52,5	112,2	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
XV-2P/30	3,300	130,2	60,7	120,2	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
XV-2P/34	3,500	137,2	60,7	127,2	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
XV-2P/40	3,700	146,2	60,7	136,2	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1




26/08/04 X2P512ZFSA.dft

T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 40 [Nm] - par de fijación - llave 19

T.2 = 233.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5122FSRA XV2P/17 - Ø50 HY /D - CO002 - Ø40 M6 # - Ø35 M6 # - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M12x1,5 H=7 CH.17	200.0157.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD Ø12,5xØ19 - CO001-CO002 XV2	200.0150.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV2	590.0010.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø29 INTERNO DIN 472	560.0020.A	0	1
5	PARA-ACEITE 17.46 x 28.58 x 5.8/6.3 TCV (BAB SL)	690.0030.A	0	1
6	BRIDA XV2 Ø50 HY	200.0255.A	0	1
7	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
8	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
9	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
10	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	2
11	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
12	CUERPO EMPALMADO BOSCH ESTÁNDAR - cc=17	200.0005.A	H68	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø21	580.0001.A	D21	1
14	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	1
15	CO002 BOSCH - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷5	200.0047.A	CC17	1
16	CHAVETA WOODRUFF Ø16x3 H=6,5	200.0142.A	0	1
17	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	200.0010.A	CC17	1
18	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
19	TORNILLO TE M10x95 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L095	2


Tabla de las variantes







En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø52 "BH" Unificación Alemana.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA ø52 unificación alemana "BH"			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	31		32
	33		34
	35		36
	37		38




Eje			
	Cód.		Cód.
CF001 - Extremo fresado  T.2 = 60.5 [Nm]	C	SCF05 - Estriado m=1,6 Z=9 DIN 5482 - 17x14  T.2 = 86.2 [Nm]	K
SCF01 - Estriado m=1,6 Z=9 DIN 5482 - 17x14  T.2 = 86.2 [Nm]	L		Z

Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	87,2
XV-2P/06	43	90,2
XV-2P/09	45	94,2
XV-2P/11	47	98,2
XV-2P/14	49	104,2
XV-2P/17	51	108,2
XV-2P/19	53	112,2
XV-2P/22	55	118,2
XV-2P/26	57	122,2
XV-2P/30	59	130,2
XV-2P/34	61	137,2
XV-2P/40	63	146,2

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
	V		W	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-2P

BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA TIPO "BH"
BRIDA Ø52 PERFILADA - EJE CON EXTREMO FRESADO



X 2 P 51 32 C S R A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	32	Ø52 UNIFICACIÓN ALEMANA BH rotación a la derecha (con OR)
Eje	C	CF001 - Extremo fresado Ø15 - esp.8 (unificación alemana "BH")
Cuerpo	IN	S aspiración - Ø40 a 45° Ø20 M6
	OUT	R envío - Ø35 a 45° Ø15 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP216**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 31 C S R A	X 2 P 41 32 C S R A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 31 C S R A	X 2 P 43 32 C S R A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 31 C S R A	X 2 P 45 32 C S R A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 31 C S R A	X 2 P 47 32 C S R A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 31 C S R A	X 2 P 49 32 C S R A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 31 C S R A	X 2 P 51 32 C S R A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 31 C S R A	X 2 P 53 32 C S R A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 31 C S R A	X 2 P 55 32 C S R A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 31 C S R A	X 2 P 57 32 C S R A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 31 C S S A	X 2 P 59 32 C S S A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 31 C S S A	X 2 P 61 32 C S S A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 31 C S S A	X 2 P 63 32 C S S A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones


TIPO	Peso	A	B	C	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-2P/04	2,100	87,2	38,6	77,2	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
XV-2P/06	2,200	90,2	38,6	80,2	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
XV-2P/09	2,300	94,2	40,6	84,2	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
XV-2P/11	2,400	98,2	45,0	88,2	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
XV-2P/14	2,600	104,2	45,0	94,2	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
XV-2P/17	2,700	108,2	45,0	98,2	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
XV-2P/19	2,800	112,2	45,0	102,2	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
XV-2P/22	2,950	118,2	52,5	108,2	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
XV-2P/26	3,050	122,2	52,5	112,2	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
XV-2P/30	3,300	130,2	60,7	120,2	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
XV-2P/34	3,500	137,2	60,7	127,2	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
XV-2P/40	3,700	146,2	60,7	136,2	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1



T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.2 = 60.5 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5132CSRA XV2P/17 - Ø52 BH /D - CF001 - Ø40 M6 # - Ø35 M6 # - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	EMPALME DE CRUZ PASANTE ESTÁNDAR (FRES. 8-8) BASE Ø52	200.0021.A	0	1
2	OR 47.30 x 2.62	650.0070.A	0	1
3	PARA-ACEITE 17 x 25 x 4 SC (BA)	690.0035.A	0	1
4	BRIDA XV2 Ø52 BH	200.0256.X	0	1
5	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
6	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
7	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
8	CASQUILLO XV2 H=20 (con canal + recuperación)	200.0001.X	0	1
9	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
10	CUERPO EMPALMADO BOSCH ESTÁNDAR - cc=17	200.0005.A	H68	1
11	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø21	580.0001.A	D21	1
12	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	1
13	CF001 - ENGRANAJE CONDUCTOR EXTREMO FRESADO	200.0041.A	CC17	1
14	COND2 - ENGRANAJE CONDUCTO HORADADO	200.0010.A	CC17	1
15	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	1
16	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
17	TORNILLO TE M10x95 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L095	2


Tabla de las variantes

En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida ø80.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN OUT	
Cubierta		



BRIDA ø80 unificación alemana			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	41		42





















Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 44.1 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 67.5 [Nm]	B
CO001 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	F
SCF03 - Estriado  T.2 = 86.1 [Nm]	H		Z













Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	89,7
XV-2P/06	43	92,7
XV-2P/09	45	96,7
XV-2P/11	47	100,7
XV-2P/14	49	106,7
XV-2P/17	51	110,7
XV-2P/19	53	114,7
XV-2P/22	55	120,7
XV-2P/26	57	124,7
XV-2P/30	59	132,7
XV-2P/34	61	139,7
XV-2P/40	63	148,7

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-2P

BOMBA UNIFICACIÓN ALEMANA
BRIDA Ø80 - EJE CÓNICO



X 2 P 51 42 F S R A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	42	Ø80 UNIFICACIÓN ALEMANA rotación a la derecha (con OR)
Eje	F	CO002 - Cónico 1:5 - Ø17.4 - M12x1.5 - chaveta esp.3
Cuerpo	IN	S aspiración - Ø40 a 45° Ø20 M6
	OUT	R envío - Ø35 a 45° Ø15 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP217**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 41 F S R A	X 2 P 41 42 F S R A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 41 F S R A	X 2 P 43 42 F S R A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 41 F S R A	X 2 P 45 42 F S R A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 41 F S R A	X 2 P 47 42 F S R A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 41 F S R A	X 2 P 49 42 F S R A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 41 F S R A	X 2 P 51 42 F S R A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 41 F S R A	X 2 P 53 42 F S R A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 41 F S R A	X 2 P 55 42 F S R A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 41 F S R A	X 2 P 57 42 F S R A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 41 F S S A	X 2 P 59 42 F S S A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 41 F S S A	X 2 P 61 42 F S S A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 41 F S S A	X 2 P 63 42 F S S A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	C	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	mm	IN		OUT			
XV-2P/04	2,330	89,7	41,1	79,7	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
XV-2P/06	2,430	92,7	41,1	82,7	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
XV-2P/09	2,530	96,7	43,1	86,7	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
XV-2P/11	2,630	100,7	47,5	90,7	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
XV-2P/14	2,730	106,7	47,5	96,7	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
XV-2P/17	2,830	110,7	47,5	100,7	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
XV-2P/19	2,930	114,7	47,5	104,7	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
XV-2P/22	3,180	120,7	55,0	110,7	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
XV-2P/26	3,280	124,7	55,0	114,7	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
XV-2P/30	3,530	132,7	63,2	122,7	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
XV-2P/34	3,730	139,7	63,2	129,7	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
XV-2P/40	3,930	148,7	63,2	138,7	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1




T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 40 [Nm] - par de fijación - llave 19

T.2 = 233.2 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5142FSRA XV2P/17 - Ø80 /D - CO002 - Ø40 M6 # - Ø35 M6 # - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M12x1,5 H=7 CH.17	200.0157.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD ø12,5xø19 - CO001-CO002 XV2	200.0150.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV2	590.0010.A	0	1
4	ANILLO SEEGER ø29 INTERNO DIN 472	560.0020.A	0	1
5	PARA-ACEITE 17.46 x 28.58 x 5.8/6.3 TCV (BAB SL)	690.0030.A	0	1
6	OR 75.92 x 1.78	640.0130.A	0	1
7	BRIDA XV2 ø80 BOSCH	200.0239.A	0	1
8	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
9	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
10	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
11	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	2
12	ESPIGA ø3x9,8	570.0005.A	0	4
13	CUERPO EMPALMADO BOSCH ESTÁNDAR - cc=17	200.0005.A	H68	1
14	TAPÓN DE PLÁSTICO ø21	580.0001.A	D21	1
15	TAPÓN DE PLÁSTICO ø15,5	580.0001.A	D15,5	1
16	CO002 BOSCH - ENGRANAJE CONDUCTOR CÓNICO 1÷5	200.0047.A	CC17	1
17	CHAVETA WOODRUFF ø16x3 H=6,5	200.0142.A	0	1
18	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	200.0010.A	CC17	1
19	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
20	TORNILLO TE M10x95 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L095	4


Tabla de las variantes





En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida Ø82,5.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.

X	2	P						
----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA Ø82.5 "SAE A"			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	51		52
	53		54
Sin OR		Sin OR	





















Eje			
	Cód.		Cód.
CI001 - Cilíndrico  T.2 = 44.1 [Nm]	A	CI002 - Cilíndrico  T.2 = 67.5 [Nm]	B
CO001 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	E	CO002 - Cónico  T.2 = 233.2 [Nm]	F
SCF04 - Estriado  T.2 = 67.1 [Nm]	I		Z













Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-2P/04	41	88,0
XV-2P/06	43	91,0
XV-2P/09	45	95,0
XV-2P/11	47	99,0
XV-2P/14	49	105,0
XV-2P/17	51	109,0
XV-2P/19	53	113,0
XV-2P/22	55	119,0
XV-2P/26	57	123,0
XV-2P/30	59	131,0
XV-2P/34	61	138,0
XV-2P/40	63	147,0

Cuerpos estándar						
Cilindrada	Roscados estándar					
cm3/giro						
04	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
06	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
09	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
11	O - O	S - R	B - B	L - M	Z - Z	
14	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
17	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
19	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
22	P - O	S - R	C - B	L - M	Z - Z	
26	Q - P	S - R	D - C	L - M	Z - Z	
30	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
34	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	
40	Q - P	S - S	D - C	L - M	Z - Z	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)				
	A		B	
	E		F	
	I		L	
	O		P	
	S		T	
	V		W	
Cuerpo Encerrado	Z			

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D
		N
		O

bomba unidireccional - serie XV


XV-2P

BOMBA TIPO "SAE A"
BRIDA Ø82.5 - EJE ESTRIADO



X 2 P 51 52 I S R A

Serie	X	serie XV
Grupo	2	grupo 2
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	51	17
Brida	52	Ø82.5 SAE A rotación a la derecha (con OR)
Eje	I	SCF04 - Estriado Ø15.456 z=9, H=22.5 - SAE J498 9T 16/32DP
Cuerpo	IN	S aspiración - Ø40 a 45° Ø20 M6
	OUT	R envío - Ø35 a 45° Ø15 M6
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP219**

Tabla datos técnicos




TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-2P/04	4,20	260	300	X 2 P 41 51 I S R A	X 2 P 41 52 I S R A
XV-2P/06	6,00	260	300	X 2 P 43 51 I S R A	X 2 P 43 52 I S R A
XV-2P/09	8,40	260	300	X 2 P 45 51 I S R A	X 2 P 45 52 I S R A
XV-2P/11	10,80	260	300	X 2 P 47 51 I S R A	X 2 P 47 52 I S R A
XV-2P/14	14,40	250	290	X 2 P 49 51 I S R A	X 2 P 49 52 I S R A
XV-2P/17	16,80	230	270	X 2 P 51 51 I S R A	X 2 P 51 52 I S R A
XV-2P/19	19,20	210	250	X 2 P 53 51 I S R A	X 2 P 53 52 I S R A
XV-2P/22	22,80	200	240	X 2 P 55 51 I S R A	X 2 P 55 52 I S R A
XV-2P/26	26,20	170	210	X 2 P 57 51 I S R A	X 2 P 57 52 I S R A
XV-2P/30	30,00	160	200	X 2 P 59 51 I S S A	X 2 P 59 52 I S S A
XV-2P/34	34,20	150	190	X 2 P 61 51 I S S A	X 2 P 61 52 I S S A
XV-2P/40	39,60	140	180	X 2 P 63 51 I S S A	X 2 P 63 52 I S S A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso kg	A	B	C	D	E	F	D	E	F
		mm	mm	mm	IN			OUT		
XV-2P/04	2,280	88,0	39,4	78,0	Ø20	40	M6x1	Ø15	35	M6x1
XV-2P/06	2,380	91,0	39,4	81,0	Ø20	40	M6x2	Ø15	35	M6x1
XV-2P/09	2,480	95,0	41,4	85,0	Ø20	40	M6x3	Ø15	35	M6x1
XV-2P/11	2,580	99,0	45,8	89,0	Ø20	40	M6x4	Ø15	35	M6x1
XV-2P/14	2,780	105,0	45,8	95,0	Ø20	40	M6x5	Ø15	35	M6x1
XV-2P/17	2,880	109,0	45,8	99,0	Ø20	40	M6x6	Ø15	35	M6x1
XV-2P/19	2,980	113,0	45,8	103,0	Ø20	40	M6x7	Ø15	35	M6x1
XV-2P/22	3,130	119,0	53,3	109,0	Ø20	40	M6x8	Ø15	35	M6x1
XV-2P/26	3,230	123,0	53,3	113,0	Ø20	40	M6x9	Ø15	35	M6x1
XV-2P/30	3,480	131,0	61,5	121,0	Ø20	40	M6x10	Ø20	40	M6x1
XV-2P/34	3,680	138,0	61,5	128,0	Ø20	40	M6x11	Ø20	40	M6x1
XV-2P/40	3,880	147,0	61,5	137,0	Ø20	40	M6x12	Ø20	40	M6x1




T.1 = 54÷58.9 [Nm] - par de fijación - M10

T.2 = 67.1 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X2P5152ISRA

XV2P/17 - Ø82.5 SAE /D - SCF04 - Ø40 M6 # - Ø35 M6 # - .


Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	OR 10.78 x 2.62	650.0085.A	0	1
2	ANILLO SEEGER Ø29 INTERNO DIN 472	560.0020.A	0	1
3	PARA-ACEITE 17.46 x 28.58 x 5.8/6.3 TCV (BAB SL)	690.0030.A	0	1
4	OR 75.92 x 1.78	640.0130.A	0	1
5	BRIDA XV2 Ø82,5 SAE	200.0250.A	0	1
6	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV2 (NBR 70÷75 SH)	200.0190.C	0	2
7	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV2	200.0191.A	0	2
8	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV2	200.0194.A	0	2
9	CASQUILLO KV2P H=20	200.0012.A	0	2
10	ESPIGA Ø3x9,8	570.0005.A	0	4
11	CUERPO EMPALMADO BOSCH ESTÁNDAR - cc=17	200.0005.A	H68	1
12	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø21	580.0001.A	D21	1
13	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø15,5	580.0001.A	D15,5	1
14	SCF04 SAE - ENGRANAJE CONDUCTOR ESTRIADO	200.0073.A	CC17	1
15	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	200.0010.A	CC17	1
16	CUBIERTA XV2 ESTÁNDAR	200.0237.A	0	1
17	TORNILLO TE M10x95 UNI 5737 8.8 CINCADO BLANCO	531.0010.A	L095	4


Tabla de las variantes



En estas dos páginas están resumidas todas las variantes posibles de personalización de la bomba con brida $\varnothing 50.8$.

Rellenando el esquema, se obtendrá el código completo del producto que se quiere personalizar.



Serie	X	serie XV
Grupo	3	grupo 3
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada		
Brida		
Eje		
Cuerpo	IN	
	OUT	
Cubierta		



BRIDA $\varnothing 50.8$			
Rotación a la izquierda	Cód.	Rotación a la derecha	Cód.
	01		02















Eje			
	Cód.		Cód.
CO001 - Cónico  T.2 = 310 [Nm]	A	CI001 - Cilíndrico  T.2 = 200 [Nm]	B
SCF03 - Estriado m=1.6 Z=13 DIN 5482 - 22x19  T.2 = 260 [Nm]	C		Z









Tabla de las variantes

Cilindrada		
TIPO	CÓDIGO	A
		mm
XV-3P/15	66	124,0
XV-3P/18	68	126,0
XV-3P/21	70	129,0
XV-3P/27	72	133,0
XV-3P/32	74	138,0
XV-3P/38	78	143,0
XV-3P/43	79	147,0
XV-3P/47	80	150,0
XV-3P/51	81	153,0
XV-3P/54	82	156,0
XV-3P/61	83	161,0
XV-3P/64	85	164,0
XV-3P/70	86	169,0
XV-3P/74	87	172,0
XV-3P/90	89	182,0

Cuerpos estándar			
Cilindrada	Roscados estándar		
cm ³ /giro			
14	A - A	D - D	H - G
17	A - A	D - D	H - G
21	A - A	D - D	H - G
26	A - A	E - E	H - G
32	B - A	E - E	H - G
38	B - A	E - E	H - G
43	B - B	E - E	H - G
47	B - B	E - E	H - G
51	B - B	E - E	H - G
54	B - B	E - E	H - G
61	C - B	F - F	
64	C - B	F - F	
70	C - B	F - F	
74	C - B	F - F	
90	C - B	F - F	

Tabla con las combinaciones de los empalmes y roscados estándar disponibles en el almacén

Cuerpo (Roscados y empalmes)			
	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		L
	Z		

Cubierta		
Rotación a la izquierda	Rotación a la derecha	Cód.
		A
		B
		C
		D

bomba unidireccional - serie XV


XV-3P

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA
BRIDA Ø50.8 - EJE CÓNICO



X 3 P 78 02 A B B A

Serie	X	serie XV
Grupo	3	grupo 3
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	78	38
Brida	02	Ø50.8 rotación a la derecha
Eje	A	CO001 - Cónico 1:8 - ø22 - chaveta esp.4
Cuerpo	IN	B aspiración - Ø51 Ø27 M10
	OUT	B envío - Ø51 Ø27 M10
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP301**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-3P/15	14,89	300	320	X 3 P 66 01 A A A A	X 3 P 66 02 A A A A
XV-3P/18	17,37	300	320	X 3 P 68 01 A A A A	X 3 P 68 02 A A A A
XV-3P/21	21,10	280	300	X 3 P 70 01 A A A A	X 3 P 70 02 A A A A
XV-3P/27	26,97	250	270	X 3 P 72 01 A A A A	X 3 P 72 02 A A A A
XV-3P/32	32,27	250	270	X 3 P 74 01 A B B A	X 3 P 74 02 A B B A
XV-3P/38	38,47	250	270	X 3 P 78 01 A B B A	X 3 P 78 02 A B B A
XV-3P/43	43,44	250	270	X 3 P 79 01 A B B A	X 3 P 79 02 A B B A
XV-3P/47	47,16	230	250	X 3 P 80 01 A B B A	X 3 P 80 02 A B B A
XV-3P/51	50,88	230	250	X 3 P 81 01 A B B A	X 3 P 81 02 A B B A
XV-3P/54	54,60	230	250	X 3 P 82 01 A B B A	X 3 P 82 02 A B B A
XV-3P/61	60,81	230	250	X 3 P 83 01 A C C A	X 3 P 83 02 A C C A
XV-3P/64	64,53	210	230	X 3 P 85 01 A C C A	X 3 P 85 02 A C C A
XV-3P/70	70,74	200	220	X 3 P 86 01 A C C A	X 3 P 86 02 A C C A
XV-3P/74	74,46	180	200	X 3 P 87 01 A C C A	X 3 P 87 02 A C C A
XV-3P/90	86,87	150	170	X 3 P 89 01 A C C A	X 3 P 89 02 A C C A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	D	E	F	D	E	F
	kg	mm	mm	IN			OUT		
XV-3P/15	7,010	124,0	61,0	ø20	40	M8	ø20	40	M8
XV-3P/18	7,070	126,0	62,0	ø20	40	M8	ø20	40	M8
XV-3P/21	7,150	129,0	63,5	ø20	40	M8	ø20	40	M8
XV-3P/27	7,250	133,0	65,5	ø20	40	M8	ø20	40	M8
XV-3P/32	7,390	138,0	68,0	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/38	7,520	143,0	70,5	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/43	7,630	147,0	72,5	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/47	7,710	150,0	74,0	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/51	7,790	153,0	75,5	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/54	7,870	156,0	77,0	ø27	51	M10	ø27	51	M10
XV-3P/61	8,010	161,0	79,5	ø36	62	M10	ø36	62	M10
XV-3P/64	8,090	164,0	81,0	ø36	62	M10	ø36	62	M10
XV-3P/70	8,220	169,0	83,5	ø36	62	M10	ø36	62	M10
XV-3P/74	8,300	172,0	85,0	ø36	62	M10	ø36	62	M10
XV-3P/90	8,570	182,0	90,0	ø36	62	M10	ø36	62	M10




T.1 = 60÷65 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 75 [Nm] - par de fijación - llave 22

T.2 = 310 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X3P7802ABBA XV3P/38 - Ø50,8 /D - CO001 - Ø51 M10 - Ø51 M10 - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M14x1.5 H=8 UNI 5589 CINCADA BLANCA	540.0070.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD XV3 CO001	300.0023.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV3	590.0030.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø35 INTERNO DIN 472	560.0025.A	0	1
5	PARA-ACEITE 25 x 35 x 6 TCV (BAB SL)	690.0090.A	0	1
6	TORNILLO TCCE M10x30 UNI 5931 8.8 CINCADO BLANCO	521.0010.A	L030	16
7	ARANDELA SCHNORR Ø10xØ15.8 H=1 BRUÑIDA	550.0015.A	0	16
8	BRIDA XV3 Ø50.8	300.0032.A	0	1
9	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV3 (NBR 740/70)	300.0005.C	0	2
10	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV3	300.0003.A	0	2
11	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV3	300.0004.A	0	2
12	CASQUILLO XV3 H=27	300.0009.A	0	2
13	ESPIGA Ø6x18	570.0044.A	0	4
14	CUERPO EMPALMADO ESTÁNDAR - cc=38	300.0044.A	H85	1
15	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø28	580.0001.A	D28	2
16	COP01 - ENGRANAJE PRIMARIO Ø22 CÓNICO 1÷8	300.0016.A	CC38	1
17	CHAVETA WOODRUFF Ø19x4 H=7,5 - XV3	300.0013.A	0	1
18	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	300.0010.A	CC38	1
19	CUBIERTA XV3 ESTÁNDAR	300.0034.A	0	1

bomba unidireccional - serie XV


XV-3P

BOMBA ESTÁNDAR EUROPEA
BRIDA Ø50.8 - EJE CÓNICO



X 3 P 78 02 A E E A

Serie	X	serie XV
Grupo	3	grupo 3
Categoría	P	bomba unidireccional
Cilindrada	78	38
Brida	02	Ø50.8 rotación a la derecha
Eje	A	CO001 - Cónico 1:8 - ø22 - chaveta esp.4
Cuerpo	IN	E aspiración - 1" BSP
	OUT	E envío - 1" BSP
Cubierta	A	estándar



Referencia **XP302**

Tabla datos técnicos


TIPO	Cilindrada cm3/giro	Presión Máx.		CÓDIGO	
		P1 bar	P3 bar	CÓDIGO	CÓDIGO
XV-3P/15	14,89	300	320	X 3 P 66 01 A D D A	X 3 P 66 02 A D D A
XV-3P/18	17,37	300	320	X 3 P 68 01 A D D A	X 3 P 68 02 A D D A
XV-3P/21	21,10	280	300	X 3 P 70 01 A D D A	X 3 P 70 02 A D D A
XV-3P/27	26,97	250	270	X 3 P 72 01 A E E A	X 3 P 72 02 A E E A
XV-3P/32	32,27	250	270	X 3 P 74 01 A E E A	X 3 P 74 02 A E E A
XV-3P/38	38,47	250	270	X 3 P 78 01 A E E A	X 3 P 78 02 A E E A
XV-3P/43	43,44	250	270	X 3 P 79 01 A E E A	X 3 P 79 02 A E E A
XV-3P/47	47,16	230	250	X 3 P 80 01 A E E A	X 3 P 80 02 A E E A
XV-3P/51	50,88	230	250	X 3 P 81 01 A E E A	X 3 P 81 02 A E E A
XV-3P/54	54,60	230	250	X 3 P 82 01 A E E A	X 3 P 82 02 A E E A
XV-3P/61	60,81	230	250	X 3 P 83 01 A F F A	X 3 P 83 02 A F F A
XV-3P/64	64,53	210	230	X 3 P 85 01 A F F A	X 3 P 85 02 A F F A
XV-3P/70	70,74	200	220	X 3 P 86 01 A F F A	X 3 P 86 02 A F F A
XV-3P/74	74,46	180	200	X 3 P 87 01 A F F A	X 3 P 87 02 A F F A
XV-3P/90	86,87	150	170	X 3 P 89 01 A F F A	X 3 P 89 02 A F F A

P1) Presión máx. de ejercicio - P3) Presión máx. de punta

Para aplicaciones gravosas se aconseja verificar el par admisible del eje

Tabla dimensiones

TIPO	Peso	A	B	D	D
	kg	mm	mm	IN	OUT
XV-3P/15	7,010	124,0	61,0	3/4" BSPP	3/4" BSPP
XV-3P/18	7,070	126,0	62,0	3/4" BSPP	3/4" BSPP
XV-3P/21	7,150	129,0	63,5	3/4" BSPP	3/4" BSPP
XV-3P/27	7,250	133,0	65,5	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/32	7,390	138,0	68,0	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/38	7,520	143,0	70,5	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/43	7,630	147,0	72,5	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/47	7,710	150,0	74,0	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/51	7,790	153,0	75,5	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/54	7,870	156,0	77,0	1" BSPP	1" BSPP
XV-3P/61	8,010	161,0	79,5	1" 1/4 BSPP	1" 1/4 BSPP
XV-3P/64	8,090	164,0	81,0	1" 1/4 BSPP	1" 1/4 BSPP
XV-3P/70	8,220	169,0	83,5	1" 1/4 BSPP	1" 1/4 BSPP
XV-3P/74	8,300	172,0	85,0	1" 1/4 BSPP	1" 1/4 BSPP
XV-3P/90	8,570	182,0	90,0	1" 1/4 BSPP	1" 1/4 BSPP




T.1 = 60÷65 [Nm] - par de fijación - M10

T.3 = 75 [Nm] - par de fijación - llave 22

T.2 = 310 [Nm] - par admisible del eje (Nota: Para la elección del eje verificar siempre el par admisible).

Ejemplo código pedido:

X3P7802AEEA XV3P/38 - Ø50,8 /D - CO001 - 1" BSP - 1" BSP - .

Tabla lista base

Pos.	Descripción artículo	Artículo	Medida	Cantidad
1	TUERCA M14x1.5 H=8 UNI 5589 CINCADA BLANCA	540.0070.A	0	1
2	ARANDELA DE SEGURIDAD XV3 CO001	300.0023.A	0	1
3	PROTECCIÓN EJE XV3	590.0030.A	0	1
4	ANILLO SEEGER Ø35 INTERNO DIN 472	560.0025.A	0	1
5	PARA-ACEITE 25 x 35 x 6 TCV (BAB SL)	690.0090.A	0	1
6	TORNILLO TCCE M10x30 UNI 5931 8.8 CINCADO BLANCO	521.0010.A	L030	16
7	ARANDELA SCHNORR Ø10xØ15.8 H=1 BRUÑIDA	550.0015.A	0	16
8	BRIDA XV3 Ø50.8	300.0032.A	0	1
9	EMPAQUETADURA ESTAMPADA XV3 (NBR 740/70)	300.0005.C	0	2
10	ANTI-EXTRUSOR BALANCEADO XV3	300.0003.A	0	2
11	ANTIESTRUSORE ESTERNO XV3	300.0004.A	0	2
12	CASQUILLO XV3 H=27	300.0009.A	0	2
13	ESPIGA Ø6x18	570.0044.A	0	4
14	CUERPO ROSCADO BSP STANDARD - cc=38	300.0026.A	H85	1
15	TAPÓN DE PLÁSTICO Ø32	580.0001.A	D32	2
16	COP01 - ENGRANAJE PRIMARIO Ø22 CÓNICO 1÷8	300.0016.A	CC38	1
17	CHAVETA WOODRUFF Ø19x4 H=7,5 - XV3	300.0013.A	0	1
18	COND2 - ENGRANAJE CONDUcido HORADADO	300.0010.A	CC38	1
19	CUBIERTA XV3 ESTÁNDAR	300.0034.A	0	1


DOBLE ÁRBOL - Variante VA

Todas las versiones se pueden abastecer con doble árbol utilizando todos los tipos de árboles y bases del catálogo

Ejemplo: código de pedido

Estándar -----X0P0602ABBA

Con doble árbol -----X0P0602ABBA **VA**



EMPAQUETADURAS Y SELLOS DE RETENCIÓN DEL ACEITE de FKM (Viton) variante VITON

Todas las versiones se pueden abastecer con empaquetaduras de **FKM (Viton)**


Ejemplo: código pedido

Estándar-----X0P0602ABBA

Con empaquetaduras de FKM (viton) -----X0P0602ABBA **VITON**


ANILLOS DE RETENCIÓN

Variante **VDC**




Sello de retención del aceite con arandela de sostén (estándar para motores)

Variante **VDCX**




Doble sello de retención del aceite con doble arandela de sostén

Variante **VDB**




Sello de retención del aceite DUPLEX

Variante **VDBX**



Doble sello de retención del aceite contrapuesto con arandela de sostén

Variante **VDC**




Sello de retención del aceite con arandela de sostén
+
Sello de retención del aceite Estándar

Ejemplo: código pedido



Estándar-----X1P0602FIIA

Con sello de retención del aceite y arandela de sostén -----X1P0602FIIA **VDC**

Válvula de máxima VM25 para serie XV0


	Características técnicas	
	Caudal	25 l/min.
	Presión máx. en P	315 bar
	Presión máx. en T	315 bar
	Campo calibración muelle Tipo 01	20÷140 bar
	Campo calibración muelle Tipo 02	70÷315 bar
	Filtración requerida	10÷15 µm
	Campo viscosidad aceite	2.8÷350 cSt
	Temperatura aceite aconsejada	-20 + 80 °C
	Material empaquetaduras	Buna N
	Masa	0.110 Kg.
	Presiones con flujo de 1 l/min.: valor de apertura respecto a la calibración	95%
	Valor de cierre respecto a la calibración	75%
	Aceite hidráulico	HM, HV ISO 6074

Válvula de máxima VM50 para serie XV1 y XV2

	Características técnicas	
	Caudal	50/min.
	Presión máx. en P	350 bar
	Presión máx. en T	350 bar
	Campo calibración muelle Tipo 01	10÷105 bar
	Campo calibración muelle Tipo 02	70÷210 bar
	Campo calibración muelle Tipo 03	140÷350 bar
	Filtración requerida	10÷15 µm
	Campo viscosidad aceite	2.8÷350 cSt
	Temperatura aceite aconsejada	-20 + 80 °C
	Material empaquetaduras	Buna N
	Masa	0.125 Kg.
	Presiones con flujo de 1 l/min.: valor de apertura respecto a la calibración	95%
	Valor de cierre respecto a la calibración	75%
	Aceite hidráulico	HM, HV ISO 6074

Calibración estándar de prueba

TIPO	Presión (bar)	Caudal (l/min.)	Incremento presión (bar x giro de tornillo)
1 (10-105 bar)	50	5	15
2 (70-210 bar)	130	5	32
3 (140-350 bar)	200	5	67





Prestaciones de las válvulas VM25 y VM50

Δp = Caída de presión en bar





Q = Caudal en litros por minuto

RACORES ACODADOS DE 90° DE ACERO

CÓDIGO	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	OR	V	PESO
									O ring	tornillo	
8KRG001	RG 26/12-3/8"BSP	3/8"	26	5,5	12	18	9,5	27	ø14,00x1,78	M5x18	0,13
8KRG002	RG 26/12-1/2"BSP	1/2"	26	5,5	12	18	9,5	27	ø14,00x1,78	M5x18	0,12
8KRG003	RG 30/13,5 -3/8"BSP	3/8"	30	6,5	13,5	18	9,5	27	ø15,88x2,62	M6x20	0,17
8KRG004	RG 30/13,5 -1/2"BSP	1/2"	30	6,5	13,5	18	9,5	27	ø15,88x2,62	M6x20	0,16
8KRG005	RG 40/20-1/2"BSP	1/2"	40	8,5	20	21	10,5	38	ø23,81x2,62	M8x25	0,36
8KRG006	RG 40/20-3/4"BSP	3/4"	40	8,5	20	21	10,5	38	ø23,81x2,62	M8x25	0,32
8KRG007	RG 40/23-3/4"BSP	3/4"	40	8,5	23,5	21	10,5	38	ø25,12x1,78	M8x25	0,29
8KRG008	RG 51/27-1"BSP	1"	51	10,5	27	27	13,5	47	ø31,42x2,62	M10x30	0,7
8KRG009	RG 51/27-3/4" BSP	3/4"	51	10,5	27	27	13,5	47	ø31,42x2,62	M10x30	0,7
8KRG011	RG 56/34-3/4" BSP	3/4"	56	10,5	34	27	13,5	47	ø37,77x2,62	M10x30	0,72
8KRG012	RG 62/36-1"1/4 BSP	1"1/4	62	10,5	36	36	19	56	ø41,28x3,53	M10x30	0,94
8KRG015	RG 62/36-1"1/4 BSP M12	1"1/4	62	12,5	36	36	19	56	ø41,28x3,53	M12x35	0,94
8KRG013	RG 72,5/45-1"1/2 BSP	1"1/2	72,5	12,5	45	38	16	58	ø49,20x3,53	M12x35	1,23
8KRG014	RG 92/65-2" BSP	2	92	12,5	65	50	21	75	ø69,85x3,53	M12x40	1,65





RACORES RECTOS DE ACERO

CÓDIGO	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	OR	V	PESO
									O ring	tornillo	
8KRD001	RD 26/12-3/8"BSP	3/8"	26	5,5	12	32	10	39	ø14,00x1,78	M5x18	0,11
8KRD002	RD 30/13,5-1/2"BSP	1/2"	30	6,5	13,5	40	10	44	ø15,88x2,62	M6x20	0,14
8KRD005	RD 40/20-3/4"BSP	3/4"	40	8,5	20	42	12	51	ø23,81x2,62	M8x25	0,3
8KRD006	RD 40/23,5-3/4"BSP	3/4"	40	8,5	23,5	42	12	51	ø25,12x1,78	M8x25	0,29
8KRD007	RD 51/27-1"BSP	1"	51	10,5	27	43	12	68	ø31,42x2,62	M10x25	0,46
8KRD008	RD 56/34-1"1/4 BSP	1" 1/4	56	10,5	34	53	12	73	ø37,77x2,62	M10x25	0,68
8KRD009	RD 62/36-1"1/4 BSP	1" 1/4	62	10,5	36	47	13	78	ø41,28x3,53	M10x25	0,9
8KRD010	RD 72,5/45-1"1/2 BSP	1" 1/2	72,5	12,5	45	49	14	89	ø49,20x3,53	M12x30	1,05
8KRD011	RD 92/65-2"1/2 BSP	2" 1/2	92	12,5	65	60	18	114	ø69,85x3,53	M12x40	1,15










RACORES ACODADOS DE ACERO CON FIJACIÓN EN FORMA DE CUADRO

CÓDIGO	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	OR	V	PESO
									O ring	tornillo	
8KRQ001	RQ 30/12-3/8"BSP	3/8"	30	6,5	12	19	11	41	ø15,88x2,61	Nº2 M6x20 Nº2 M6x35	0,29
8KRQ002	RQ 30/12-1/2"BSP	1/2"	30	6,5	12	19	11	41	ø15,88x2,62	Nº2 M6x20 Nº2 M6x35	0,29
8KRQ003	RQ 35/15 -3/8"BSP	3/8"	35	6,5	15	18	11	40	ø18,72x2,62	Nº2 M6x20 Nº2 M6x35	0,34
8KRQ004	RQ 35/15 -1/2"BSP	1/2"	35	6,5	15	18	11	40	ø18,72x2,62	Nº2 M6x20 Nº2 M6x35	0,34
8KRQ005	RQ 40/20-1/2"BSP	1/2"	40	6,5	20	24	10	45	ø22,22x2,62	Nº2 M6x25 Nº2 M6x45	0,4
8KRQ006	RQ 40/20-3/4"BSP	3/4"	40	6,5	20	24	10	45	ø22,22x2,62	Nº2 M6x25 Nº2 M6x45	0,4
8KRQ007	RQ 55/25-3/4"BSP	3/4"	55	8,5	25	35	13	54	ø29,75x3,53	Nº2 M8x25 Nº2 M8x60	0,45
8KRQ008	RQ 55/25-1" BSP	1"	55	8,5	25	35	13	54	ø29,75x3,53	Nº2 M8x25 Nº2 M8x60	0,45


RACORES RECTOS DE ACERO

CÓDIGO	Tipo	A	B	C	D	E	F	G	OR	V	PESO
									O ring	tornillo	
8KRD003	RD 35/15 (BH)-1/2"BSP	1/2"	35	6,5	14	35	10	40	ø18,72x2,62	M6x20	0,15
8KRD004	RD 40/20 (BH)-3/4"BSP	3/4"	40	6,5	17	35	10	40	ø22,22x2,62	M6x20	0,17















S=1,78		S=2,62				S=3,53				S=5,34				S=6,99		
1,78	33,05	9,13	34,60	82,22	247,33	18,64	52,39	88,50	190,1	37,43	107,2	158,12	481,46	113,7	181,0	342,3
2,57	34,65	9,19	36,14	88,57		20,22	53,37	91,67	196,4	40,65	109,5	164,47	506,86	114,7	183,5	354,9
2,90	37,82	9,92	37,77	94,92		21,82	53,98	94,84	202,8	43,82	110,5	170,82	532,26	116,8	187,3	367,7
3,68	41,00	10,78	39,34	101,27		23,40	55,56	98,02	209,1	47,00	113,7	117,17	557,66	120,0	189,9	380,3
4,47	44,17	11,91	40,95	107,63		24,99	56,74	101,2	215,5	50,16	116,84	183,52	582,68	123,2	193,7	393,1
5,28	47,35	12,37	42,52	113,98		25,80	57,15	104,4	221,8	53,34	117,5	189,87	608,08	124,6	196,2	
6,07	50,52	13,10	44,12	120,33		26,58	58,74	107,5	228,2	56,52	120,02	196,22	633,48	126,4	200,0	
6,75	53,70	13,95	45,69	126,67		28,17	59,92	110,7	234,5	59,69	120,7	202,57	658,88	129,5	202,6	
7,65	56,87	15,08	47,30	133,00		29,75	60,33	113,9	240,9	62,87	123,2	208,92		132,7	208,9	
8,73	60,05	15,54	48,99	139,38		31,34	61,91	117,1	247,2	66,04	123,8	215,27		134,5	215,3	
9,25	63,22	15,88	50,47	145,73		32,93	63,09	120,2	253,6	69,22	126,37	221,62		135,9	221,6	
10,82	66,40	17,13	52,07	152,07		34,52	63,50	123,4	266,3	72,39	127,0	227,97		139,1	227,9	
11,11	69,57	17,86	53,65	158,43		36,10	56,09	126,6	279,0	74,63	129,54	234,32		142,2	234,3	
12,42	72,75	18,72	55,25	164,78		37,89	66,27	129,8	291,7	75,57	130,2	240,67		145,4	240,7	
14,00	75,92	20,29	56,82	171,13		39,69	66,68	132,9	304,4	78,74	132,72	247,02		148,6	247,0	
15,60	82,27	20,63	58,42	177,48		40,89	68,26	136,1	329,8	79,77	133,4	253,37		151,8	253,3	
17,17	88,62	21,89	60,00	183,83		41,28	69,44	139,3	355,2	81,92	135,9	266,07		155,6	259,7	
18,77	94,97	22,22	61,60	190,18		42,86	69,85	142,5	380,6	85,09	136,5	278,77		158,1	266,1	
20,35	101,32	23,47	63,17	196,53		44,04	71,44	145,6	405,2	88,27	139,07	291,5		159,5	272,4	
31,95	107,67	23,81	64,77	202,88		44,45	72,62	148,8	430,6	89,69	139,7	304,17		161,9	278,7	
23,52	114,02	25,07	66,35	209,23		46,04	73,03	152,0	456,0	91,44	142,9	329,57		164,5	285,1	
25,12	120,37	26,65	67,95	215,58		47,22	74,61	158,3		94,62	145,42	354,97		166,7	291,5	
26,70	126,72	28,25	69,52	221,93		47,63	75,80	164,7		97,79	146,1	380,37		168,3	297,8	
28,30	133,07	29,82	71,12	228,28		49,21	78,97	171,0		100,0	148,6	405,26		170,8	304,1	
29,87		31,42	72,69	234,63		50,39	82,14	177,4		101,0	149,2	430,66		174,6	316,9	
31,47		32,99	75,87	240,98		50,80	85,32	183,7		104,1	151,77	456,06		177,2	329,6	

Velocidad m/sec		Capacidad - l/min																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
Aspiración	0,5	14,6	20,6	25,2	29,1	32,6	35,7	38,5	41,2	43,7	46,0	48,3	50,4	52,5	54,5	56,4	58,2	60,0	61,8	63,5	65,1
	1,0	10,3	14,6	17,8	20,6	23,0	25,2	27,2	29,1	30,9	32,6	34,1	35,7	37,1	38,5	39,9	41,2	42,4	43,7	44,9	46,0
	1,3	9,2	13,0	15,9	18,4	20,6	22,6	24,4	26,0	27,6	29,1	30,5	31,9	33,2	34,5	35,7	36,8	38,0	39,1	40,1	41,2
	1,5	8,4	11,9	14,6	16,8	18,8	20,6	22,2	23,8	25,2	26,6	27,9	29,1	30,3	31,5	32,6	33,6	34,7	35,7	36,6	37,6
Retorno	1,8	7,8	11,0	13,5	15,6	17,4	19,1	20,6	22,0	23,3	24,6	25,8	27,0	28,1	29,1	30,1	31,1	32,1	33,0	33,9	34,8
	2,0	7,3	10,3	12,6	14,6	16,3	17,8	19,3	20,6	21,8	23,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,2	29,1	30,0	30,9	31,7	32,6
	2,5	6,5	9,2	11,3	13,0	14,6	15,9	17,2	18,4	19,5	20,6	21,6	22,6	23,5	24,4	25,2	26,0	26,8	27,6	28,4	29,1
Envío	3,0	5,9	8,4	10,3	11,9	13,3	14,6	15,7	16,8	17,8	18,8	19,7	20,6	21,4	22,2	23,0	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6
	3,5	5,5	7,8	9,5	11,0	12,3	13,5	14,6	15,6	16,5	17,4	18,3	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	22,7	23,3	24,0	24,6
	4,0	5,1	7,3	8,9	10,3	11,5	12,6	13,6	14,6	15,4	16,3	17,1	17,8	18,6	19,3	19,9	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0
	4,5	4,9	6,9	8,4	9,7	10,9	11,9	12,8	13,7	14,6	15,3	16,1	16,8	17,5	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,7
	5,0	4,6	6,5	8,0	9,2	10,3	11,3	12,2	13,0	13,8	14,6	15,3	15,9	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,5	20,1	20,6
	5,5	4,4	6,2	7,6	8,8	9,8	10,8	11,6	12,4	13,2	13,9	14,6	15,2	15,8	16,4	17,0	17,6	18,1	18,6	19,1	19,6
	6,0	4,2	5,9	7,3	8,4	9,4	10,3	11,1	11,9	12,6	13,3	13,9	14,6	15,2	15,7	16,3	16,8	17,3	17,8	18,3	18,8
	6,5	4,0	5,7	7,0	8,1	9,0	9,9	10,7	11,4	12,1	12,8	13,4	14,0	14,6	15,1	15,6	16,2	16,7	17,1	17,6	18,1
	7,0	3,9	5,5	6,7	7,8	8,7	9,5	10,3	11,0	11,7	12,3	12,9	13,5	14,0	14,6	15,1	15,6	16,0	16,5	17,0	17,4
	7,5	3,8	5,3	6,5	7,5	8,4	9,2	9,9	10,6	11,3	11,9	12,5	13,0	13,6	14,1	14,6	15,0	15,5	15,9	16,4	16,8
	8,0	3,6	5,1	6,3	7,3	8,1	8,9	9,6	10,3	10,9	11,5	12,1	12,6	13,1	13,6	14,1	14,6	15,0	15,4	15,9	16,3
	8,5	3,5	5,0	6,1	7,1	7,9	8,7	9,3	10,0	10,6	11,2	11,7	12,2	12,7	13,2	13,7	14,1	14,6	15,0	15,4	15,8
	9,0	3,4	4,9	5,9	6,9	7,7	8,4	9,1	9,7	10,3	10,9	11,4	11,9	12,4	12,8	13,3	13,7	14,1	14,6	15,0	15,3
	9,5	3,3	4,7	5,8	6,7	7,5	8,2	8,8	9,4	10,0	10,6	11,1	11,6	12,0	12,5	12,9	13,4	13,8	14,2	14,6	14,9
	10,0	3,3	4,6	5,6	6,5	7,3	8,0	8,6	9,2	9,8	10,3	10,8	11,3	11,7	12,2	12,6	13,0	13,4	13,8	14,2	14,6
Velocidad m/sec	Diámetro interior del tubo - mm																				

Velocidad m/sec		Capacidad - l/min																			
		110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
Aspiración	0,5	68,3	71,3	74,2	77,0	79,7	82,4	84,9	87,4	89,8	92,1	94,4	96,6	98,8	100,9	103,0	105,0	107,0	109,0	110,9	112,8
	1,0	48,3	50,4	52,5	54,5	56,4	58,2	60,0	61,8	63,5	65,1	66,7	68,3	69,8	71,3	72,8	74,2	75,7	77,0	78,4	79,7
	1,3	43,2	45,1	47,0	48,7	50,4	52,1	53,7	55,3	56,8	58,2	59,7	61,1	62,5	63,8	65,1	66,4	67,7	68,9	70,1	71,3
	1,5	39,4	41,2	42,9	44,5	46,0	47,6	49,0	50,4	51,8	53,2	54,5	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	61,8	62,9	64,0	65,1
Retorno	1,8	36,5	38,1	39,7	41,2	42,6	44,0	45,4	46,7	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	53,9	55,0	56,1	57,2	58,2	59,3	60,3
	2,0	34,1	35,7	37,1	38,5	39,9	41,2	42,4	43,7	44,9	46,0	47,2	48,3	49,4	50,4	51,5	52,5	53,5	54,5	55,4	56,4
	2,5	30,5	31,9	33,2	34,5	35,7	36,8	38,0	39,1	40,1	41,2	42,2	43,2	44,2	45,1	46,0	47,0	47,8	48,7	49,6	50,4
Envío	3,0	27,9	29,1	30,3	31,5	32,6	33,6	34,7	35,7	36,6	37,6	38,5	39,4	40,3	41,2	42,0	42,9	43,7	44,5	45,3	46,0
	3,5	25,8	27,0	28,1	29,1	30,1	31,1	32,1	33,0	33,9	34,8	35,7	36,5	37,3	38,1	38,9	39,7	40,4	41,2	41,9	42,6
	4,0	24,1	25,2	26,2	27,2	28,2	29,1	30,0	30,9	31,7	32,6	33,4	34,1	34,9	35,7	36,4	37,1	37,8	38,5	39,2	39,9
	4,5	22,8	23,8	24,7	25,7	26,6	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,2	32,9	33,6	34,3	35,0	35,7	36,3	37,0	37,6
	5,0	21,6	22,6	23,5	24,4	25,2	26,0	26,8	27,6	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9	32,6	33,2	33,8	34,5	35,1	35,7
	5,5	20,6	21,5	22,4	23,2	24,0	24,8	25,6	26,3	27,1	27,8	28,5	29,1	29,8	30,4	31,0	31,7	32,3	32,9	33,4	34,0
	6,0	19,7	20,6	21,4	22,2	23,0	23,8	24,5	25,2	25,9	26,6	27,2	27,9	28,5	29,1	29,7	30,3	30,9	31,5	32,0	32,6
	6,5	18,9	19,8	20,6	21,4	22,1	22,8	23,5	24,2	24,9	25,5	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,1	29,7	30,2	30,8	31,3
	7,0	18,3	19,1	19,8	20,6	21,3	22,0	22,7	23,3	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,5	28,1	28,6	29,1	29,6	30,1
	7,5	17,6	18,4	19,2	19,9	20,6	21,3	21,9	22,6	23,2	23,8	24,4	24,9	25,5	26,0	26,6	27,1	27,6	28,1	28,6	29,1
	8,0	17,1	17,8	18,6	19,3	19,9	20,6	21,2	21,8	22,4	23,0	23,6	24,1	24,7	25,2	25,7	26,2	26,7	27,2	27,7	28,2
	8,5	16,6	17,3	18,0	18,7	19,3	20,0	20,6	21,2	21,8	22,3	22,9	23,4	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	26,4	26,9	27,4
	9,0	16,1	16,8	17,5	18,2	18,8	19,4	20,0	20,6	21,2	21,7	22,2	22,8	23,3	23,8	24,3	24,7	25,2	25,7	26,1	26,6
	9,5	15,7	16,4	17,0	17,7	18,3	18,9	19,5	20,0	20,6	21,1	21,6	22,2	22,7	23,1	23,6	24,1	24,5	25,0	25,4	25,9
	10,0	15,3	15,9	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,5	20,1	20,6	21,1	21,6	22,1	22,6	23,0	23,5	23,9	24,4	24,8	25,2
Velocità m/sec	Diámetro interior del tubo - mm																				

Velocidad m/sec		Capacidad - l/min																			
		320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600	620	640	660	680	700
Aspiración	0,5	116,5	120,1	123,5	126,9	130,2	133,4	136,6	139,7	142,7	145,6	148,5	151,3	154,1	156,8	159,5	162,1	164,7	167,3	169,8	172,3
	1,0	82,4	84,9	87,4	89,8	92,1	94,4	96,6	98,8	100,9	103,0	105,0	107,0	109,0	110,9	112,8	114,6	116,5	118,3	120,1	121,8
	1,3	73,7	75,9	78,1	80,3	82,4	84,4	86,4	88,3	90,2	92,1	93,9	95,7	97,5	99,2	100,9	102,5	104,2	105,8	107,4	109,0
	1,5	67,3	69,3	71,3	73,3	75,2	77,0	78,9	80,6	82,4	84,1	85,7	87,4	89,0	90,5	92,1	93,6	95,1	96,6	98,0	99,5
Retorno	1,8	62,3	64,2	66,0	67,8	69,6	71,3	73,0	74,6	76,3	77,8	79,4	80,9	82,4	83,8	85,3	86,7	88,1	89,4	90,8	92,1
	2,0	58,2	60,0	61,8	63,5	65,1	66,7	68,3	69,8	71,3	72,8	74,2	75,7	77,0	78,4	79,7	81,1	82,4	83,6	84,9	86,1
	2,5	52,1	53,7	55,3	56,8	58,2	59,7	61,1	62,5	63,8	65,1	66,4	67,7	68,9	70,1	71,3	72,5	73,7	74,8	75,9	77,0
Envío	3,0	47,6	49,0	50,4	51,8	53,2	54,5	55,8	57,0	58,2	59,4	60,6	61,8	62,9	64,0	65,1	66,2	67,3	68,3	69,3	70,3
	3,5	44,0	45,4	46,7	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	53,9	55,0	56,1	57,2	58,2	59,3	60,3	61,3	62,3	63,2	64,2	65,1
	4,0	41,2	42,4	43,7	44,9	46,0	47,2	48,3	49,4	50,4	51,5	52,5	53,5	54,5	55,4	56,4	57,3	58,2	59,1	60,0	60,9
	4,5	38,8	40,0	41,2	42,3	43,4	44,5	45,5	46,6	47,6	48,5	49,5	50,4	51,4	52,3	53,2	54,0	54,9	55,8	56,6	57,4
	5,0	36,8	38,0	39,1	40,1	41,2	42,2	43,2	44,2	45,1	46,0	47,0	47,8	48,7	49,6	50,4	51,3	52,1	52,9	53,7	54,5
	5,5	35,1	36,2	37,3	38,3	39,3	40,2	41,2	42,1	43,0	43,9	44,8	45,6	46,5	47,3	48,1	48,9	49,7	50,4	51,2	51,9
	6,0	33,6	34,7	35,7	36,6	37,6	38,5	39,4	40,3	41,2	42,0	42,9	43,7	44,5	45,3	46,0	46,8	47,6	48,3	49,0	49,7
	6,5	32,3	33,3	34,3	35,2	36,1	37,0	37,9	38,7	39,6	40,4	41,2	42,0	42,7	43,5	44,2	45,0	45,7	46,4	47,1	47,8
	7,0	31,1	32,1	33,0	33,9	34,8	35,7	36,5	37,3	38,1	38,9	39,7	40,4	41,2	41,9	42,6	43,3	44,0	44,7	45,4	46,0
	7,5	30,1	31,0	31,9	32,8	33,6	34,5	35,3	36,1	36,8	37,6	38,3	39,1	39,8	40,5	41,2	41,9	42,5	43,2	43,8	44,5
	8,0	29,1	30,0	30,9	31,7	32,6	33,4	34,1	34,9	35,7	36,4	37,1	37,8	38,5	39,2	39,9	40,5	41,2	41,8	42,4	43,1
	8,5	28,3	29,1	30,0	30,8	31,6	32,4	33,1	33,9	34,6	35,3	36,0	36,7	37,4	38,0	38,7	39,3	40,0	40,6	41,2	41,8
	9,0	27,5	28,3	29,1	29,9	30,7	31,5	32,2	32,9	33,6	34,3	35,0	35,7	36,3	37,0	37,6	38,2	38,8	39,4	40,0	40,6
	9,5	26,7	27,5	28,3	29,1	29,9	30,6	31,3	32,0	32,7	33,4	34,1	34,7	35,4	36,0	36,6	37,2	37,8	38,4	39,0	39,5
	10,0	26,0	26,8	27,6	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9	32,6	33,2	33,8	34,5	35,1	35,7	36,3	36,8	37,4	38,0	38,5
Velocidad m/sec		Diámetro interior del tubo - mm																			

d Diámetro interior del tubo [mm]	$d = \sqrt{\frac{Q \cdot 21.2}{V}} [mm] \quad V = \frac{Q \cdot 21.2}{d^2} [m/sec] \quad Q = \frac{d^2 \cdot V}{21.2} [l/min]$	
Q = Capacidad [l]		
V = Velocidad [m/sec]		

Tablas de las Áreas y de los Perímetros			
S= Área	P= Perímetro	$\pi = 3,14159265359$	
	$S = a^2$ $P = a \times 4$		$S = \pi/4 \times D^2$ $P = \pi \times D$
	$S = a \times b$ $P = 2(a + b)$		$S = \pi/4 \times (D^2 - d^2)$
	$S = (a + b) \times h/2$		$S = \pi \times r^2 \times \alpha / 360^\circ$ $b = \pi \times \alpha \times d / 360^\circ$
	$S = a \times h/2$		$S = (\pi r^2 \alpha / 360^\circ) - (b \times (r - h) / 2)$
	$S = 3 \times a \times h$		$S = \pi/4 \times D \times d$

Mpa	bar	Kg/cm ²	PSI	bar	Mpa	Kg/cm ²	PSI	Kg/cm ²	Mpa	bar	PSI	PSI	Mpa	bar	Kg/cm ²
1	10	10,19	145,14	1	0,1	1,019	14,5	1	0,902	0,981	14,22	1	0,007	0,069	0,0703
2	20	20,38	290,28	2	0,2	2,038	29	2	1,902	1,962	28,44	2	0,014	0,138	0,1406
3	30	30,57	435,42	3	0,3	3,057	43,5	3	2,902	2,943	42,66	3	0,021	0,207	0,2109
4	40	40,76	580,56	4	0,4	4,076	58	4	3,902	3,924	56,88	4	0,028	0,276	0,2812
5	50	50,95	725,7	5	0,5	5,095	72,5	5	4,902	4,905	71,1	5	0,035	0,345	0,3515
6	60	61,14	870,84	6	0,6	6,114	87	6	5,902	5,886	85,32	6	0,042	0,414	0,4218
7	70	71,33	1016	7	0,7	7,133	101,5	7	6,902	6,867	99,54	7	0,049	0,483	0,4921
8	80	81,52	1161,1	8	0,8	8,152	116	8	7,902	7,848	113,76	8	0,056	0,552	0,5624
9	90	91,71	1306,3	9	0,9	9,171	130,5	9	8,902	8,829	127,98	9	0,063	0,621	0,6327
10	100	101,9	1451,4	10	1	10,19	145	10	9,902	9,81	142,2	10	0,07	0,69	0,703
20	200	203,8	2902,8	20	2	20,38	290	20	19,902	19,62	284,4	20	0,14	1,38	1,406
30	300	305,7	4354,2	30	3	30,57	435	30	29,902	29,43	426,6	30	0,21	2,07	2,109
40	400	407,6	5805,6	40	4	40,76	580	40	39,902	39,24	568,8	40	0,28	2,76	2,812
50	500	509,5	7257	50	5	50,95	725	50	49,902	49,05	711	50	0,35	3,45	3,515
60	600	611,4	8708,4	60	6	61,14	870	60	59,902	58,86	853,2	60	0,42	4,14	4,218
70	700	713,3	10160	70	7	71,33	1015	70	69,902	68,67	995,4	70	0,49	4,83	4,921
80	800	815,2	11611	80	8	81,52	1160	80	79,902	78,48	1137,6	80	0,56	5,52	5,624
90	900	917,1	13063	90	9	91,71	1305	90	89,902	88,29	1279,8	90	0,63	6,21	6,327
100	1000	1019	14514	100	10	101,9	1450	100	99,902	98,1	1422	100	0,7	6,9	7,03
110	1100	1120,9	15965	110	11	112,09	1595	110	109,9	107,91	1564,2	110	0,77	7,59	7,733
120	1200	1222,8	17417	120	12	122,28	1740	120	119,9	117,72	1706,4	120	0,84	8,28	8,436
130	1300	1324,7	18868	130	13	132,47	1885	130	129,9	127,53	1848,6	130	0,91	8,97	9,139
140	1400	1426,6	20320	140	14	142,66	2030	140	139,9	137,34	1990,8	140	0,98	9,66	9,842
150	1500	1528,5	21771	150	15	152,85	2175	150	149,9	147,15	2133	150	1,05	10,35	10,545
160	1600	1630,4	23222	160	16	163,04	2320	160	159,9	156,96	2275,2	160	1,12	11,04	11,248
170	1700	1732,3	24674	170	17	173,23	2465	170	169,9	166,77	2417,4	170	1,19	11,73	11,951
180	1800	1834,2	26125	180	18	183,42	2610	180	179,9	176,58	2559,6	180	1,26	12,42	12,654
190	1900	1936,1	27577	190	19	193,61	2755	190	189,9	186,39	2701,8	190	1,33	13,11	13,357
200	2000	2038	29028	200	20	203,8	2900	200	199,9	196,2	2844	200	1,4	13,8	14,06
210	2100	2139,9	30479	210	21	213,99	3045	210	209,9	206,01	2986,2	210	1,47	14,49	14,763
220	2200	2241,8	31931	220	22	224,18	3190	220	219,9	215,82	3128,4	220	1,54	15,18	15,466
230	2300	2343,7	33382	230	23	234,37	3335	230	229,9	225,63	3270,6	230	1,61	15,87	16,169
240	2400	2445,6	34834	240	24	244,56	3480	240	239,9	235,44	3412,8	240	1,68	16,56	16,872
250	2500	2547,5	36285	250	25	254,75	3625	250	249,9	245,25	3555	250	1,75	17,25	17,575
260	2600	2649,4	37736	260	26	264,94	3770	260	259,9	255,06	3697,2	260	1,82	17,94	18,278
270	2700	2751,3	39188	270	27	275,13	3915	270	269,9	264,87	3839,4	270	1,89	18,63	18,981
280	2800	2853,2	40639	280	28	285,32	4060	280	279,9	274,68	3981,6	280	1,96	19,32	19,684
290	2900	2955,1	42091	290	29	295,51	4205	290	289,9	284,49	4123,8	290	2,03	20,01	20,387
300	3000	3057	43542	300	30	305,7	4350	300	299,9	294,3	4266	300	2,1	20,7	21,09
310	3100	3158,9	44993	310	31	315,89	4495	310	309,9	304,11	4408,2	310	2,17	21,39	21,793
320	3200	3260,8	46445	320	32	326,08	4640	320	319,9	313,92	4550,4	320	2,24	22,08	22,496
330	3300	3362,7	47896	330	33	336,27	4785	330	329,9	323,73	4692,6	330	2,31	22,77	23,199
340	3400	3464,6	49348	340	34	346,46	4930	340	339,9	333,54	4834,8	340	2,38	23,46	23,902
350	3500	3566,5	50799	350	35	356,65	5075	350	349,9	343,35	4977	350	2,45	24,15	24,605
Mpa= 0,1 bar Mpa= 0,098 Kg/cm ² Mpa= 0,007 PSI				bar= 10 MPa bar= 0,981 Kg/cm ² bar= 0,069 PSI				Kg/cm ² = 10,19 MPa Kg/cm ² = 1,019 bar Kg/cm ² = 0,0703 PSI				PSI= 145,14 MPa PSI= 14,5 bar PSI= 14,22 kg/cm ²			

Pulgadas -> Milímetros 1Poll. = 25,40 mm							
in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
1/64	0,397	1 1/2	38,1	15	381	36	914,4
1/32	0,764	1 3/4	44,45	16	406,4	38	965,2
3/64	1,191	2	50,8	17	431,8	40	1016
1/16	1,588	2 1/2	63,5	18	457,2	42	1066,8
3/32	2,381	3	76,2	19	482,6	44	1117,6
1/8	3,175	3 1/2	88,9	20	508	46	1168,4
5/32	3,969	4	101,6	21	533,4	48	1219,2
3/16	4,763	4 1/2	114,3	22	558,8	50	1270
1/4	6,35	5	127	23	584,2	55	1397
5/16	7,938	6	152,4	24	609,6	60	1524
3/8	9,525	7	177,8	25	635	65	1651
7/16	11,11	8	203,2	26	660,4	70	1778
1/2	12,7	9	228,6	27	685,8	75	1905
5/8	15,88	10	254	28	711,2	80	2032
3/4	19,05	11	279,4	29	736,6	85	2159
7/8	22,23	12	304,8	30	762	90	2286
1	25,4	13	330,2	32	812,8	95	2413
1 1/4	31,75	14	355,6	34	863,6	100	2540


Milímetros -> Pulgadas 1 mm = 0,03937008 pollici							
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
1	0,039	28	1,102	130	5,12	750	29,53
2	0,079	30	1,181	140	5,51	800	31,50
3	0,118	35	1,378	150	5,91	850	33,46
4	0,157	40	1,575	160	6,30	900	35,43
5	0,197	45	1,772	170	6,69	950	37,40
6	0,236	50	1,969	180	7,09	1000	39,37
7	0,276	55	2,165	190	7,48	1250	49,21
8	0,315	60	2,362	200	7,87	1500	59,06
9	0,354	65	2,559	250	9,84	1750	68,90
10	0,394	70	2,756	300	11,81	2000	78,74
11	0,433	75	2,953	350	13,78	2500	98,43
12	0,472	80	3,150	400	15,75	3000	118,11
14	0,551	85	3,346	450	17,72	3500	137,80
16	0,630	90	3,543	500	19,69	4000	157,48
18	0,709	95	3,740	550	21,65	4500	177,17
20	0,787	100	3,937	600	23,62	5000	196,85
22	0,866	110	4,331	650	25,59	7500	295,28
26	1,024	120	4,724	700	27,56	10000	393,70

Galones USA -> Litros 1gallone = 3,785334 litri							
gal.	litri	gal.	litri	gal.	litri	gal.	litri
1	3,79	10	37,85	100	378,5	500	1893
2	7,57	20	75,71	120	454,2	600	2271
3	11,36	30	113,6	140	529,9	700	2650
4	15,14	40	151,4	160	605,7	800	3028
5	18,93	50	189,3	180	681,4	900	3407
6	22,71	60	227,1	200	757,1	1000	3785
7	26,50	70	265,0	250	946,3	1500	5678
8	30,28	80	302,8	300	1136	2000	7571
9	34,07	90	340,7	400	1514	3000	11356

Litros -> Galones USA 1litro = 0,2641775 galloni							
litri	gal.	litri	gal.	litri	gal.	litri	gal.
1	0,264	10	2,642	300	79,25	3000	792,5
2	0,528	20	5,284	400	105,7	4000	1057
3	0,793	30	7,925	500	132,1	5000	1321
4	1,057	40	10,57	600	158,5	6000	1585
5	1,321	50	13,21	700	184,9	8000	2113
6	1,585	100	26,42	800	211,3	10000	2642
7	1,849	150	39,63	900	237,8	20000	5284
8	2,113	200	52,84	1000	264,2	30000	7925
9	2,378	250	66,04	2000	528,4	50000	13209

Caballo vapor -> Kilowatts 1 CV = 0,735 kW							
CV	Kw	CV	Kw	CV	Kw	CV	Kw
1	0,74	9	6,62	24	17,64	60	44,10
2	1,47	10	7,35	26	19,11	70	51,45
3	2,21	12	8,82	28	20,58	80	58,80
4	2,94	14	10,29	30	22,05	90	66,15
5	3,68	16	11,76	35	25,73	100	73,50
6	4,41	18	13,23	40	29,40	150	110,25
7	5,15	20	14,70	45	33,08	200	147,00
8	5,88	22	16,17	50	36,75	300	220,50

Kilowatts -> Caballo vapor 1 kW = 1,36 CV							
Kw	CV	Kw	CV	Kw	CV	Kw	CV
1	1,36	9	12,24	24	32,64	60	81,6
2	2,72	10	13,6	26	35,36	70	95,2
3	4,08	12	16,32	28	38,08	80	108,8
4	5,44	14	19,04	30	40,8	90	122,4
5	6,8	16	21,76	35	47,6	100	136
6	8,16	18	24,48	40	54,4	150	204
7	9,52	20	27,2	45	61,2	200	272
8	10,88	22	29,92	50	68	300	408




Nota: con la viscosidad del aceite y el caudal de una bomba es posible determinar, por medio de la tabla, la pérdida de carga por cada 100 metros de tubería.

Los correspondientes valores **V**, **Q** y **D** se fijan en las escalas de la viscosidad, del caudal y del diámetro interno del tubo.

Unir los puntos **V** y **Q** con una recta que intercepte el punto **I** en la línea "índice".

Enviar desde el punto **I** una recta que pase por **D** hasta encontrar la escala de la pérdida de carga en el punto **P**; el valor correspondiente representa la pérdida de carga en el punto **P**; el valor correspondiente representa la pérdida de carga a lo largo de 100 metros de tubería.

EJEMPLO: una tubería de 40 mm de diámetro atravesada por un fluido de 150 cSt. de viscosidad con un caudal de 200 l/min. tendrá una pérdida de carga de 1Kg/cm² por cada 100 metros de longitud.



V= Viscosidad cSt -°E

I = Línea índice de interceptación

D= Diámetro interior del tubo en mm

Q= Caudal en l/min.

P= Pérdida de carga Kg./cm² por 100 metros

Elemento	Símbolo	Nº Atómico	Peso Atóm.	Temp. de Fus. °C
Hafnio	Hf	72	178,49	2150,00
Aluminio	Al	13	26,98	660,37
Americio	Am	95	243,00	994,00
Antimonio	Sb	51	121,75	630,00
Plata	Ag	47	107,87	961,93
Argón	Ar	18	39,95	-189,30
Arsénico	As	33	74,92	817,00
Ástato	At	85	210,00	302,00
Actinio	Ac	89	227,00	1050,00
Nitrógeno	N	7	14,01	-209,90
Bario	Ba	56	137,33	725,00
Berilio	Be	4	9,01	1278,00
Berkelio	Bk	97	247,00	
Bismuto	Bi	83	208,98	271,30
Boro	B	5	10,81	2300,00
Bromo	Br	35	79,90	-7,20
Cadmio	Cd	48	112,41	320,90
Calcio	Ca	20	40,08	839,00
Californio	Cf	98	251,00	
Carbono	C	6	12,01	3500,00
Cerio	Ce	58	140,12	795,00
Cesio	Cs	55	132,91	28,50
Cloro	Cl	17	35,45	-100,98
Cobalto	Co	27	58,93	1495,00
Kriptón	Kr	36	83,80	-157,20
Cromo	Cr	24	52,00	1857,00
Curio	Cm	96	247,00	1340,00
Disprosio	Dy	66	162,50	1412,00
Einsteinio	Es	99	254,00	
Helio	He	2	4,00	-272,00
Erbio	Er	68	167,26	1522,00
Europio	Eu	63	151,96	822,00
Fermio	Fm	100	257,00	
Hierro	Fe	26	55,85	1535,00

Elemento	Símbolo	Nº Atómico	Peso Atóm.	Temp. de Fus. °C
Flúor	F	9	19,00	-219,62
Fósforo	P	15	30,97	44,10
Francio	Fr	87	223,00	27,00
Gadolinio	Gd	64	157,25	1311,00
Galio	Ga	31	69,74	29,78
Germanio	Ge	32	72,59	937,40
Hidrógeno	H	1	1,01	-259,14
Indio	In	49	114,82	156,61
Yodo	I	53	126,90	113,50
Iridio	Ir	77	192,22	2410,00
Íterbio	Yb	70	173,04	824,00
Ítrio	Y	39	88,91	1523,00
Lantano	La	57	138,91	920,00
Litio	Li	3	6,94	180,54
Lutecio	Lu	71	174,96	1656,00
Magnesio	Mg	12	24,31	638,80
Manganeso	Mn	25	54,94	1245,00
Mendelevio	Md	101	258,00	
Mercurio	Hg	80	200,59	-38,87
Molibdeno	Mo	42	95,94	2617,00
Neodimio	Nd	60	144,24	1010,00
Neón	Ne	10	20,17	-248,60
Neptunio	Np	93	237,05	640,00
Níquel	Ni	28	58,71	1453,00
Niobio	Nb	41	92,91	2468,00
Nobelio	No	102	259,00	
Holmio	Ho	67	164,93	1470,00
Oro	Au	79	196,97	1064,43
Osmio	Os	76	190,20	3045,00
Oxígeno	O	8	16,00	-218,40
Paladio	Pd	46	106,40	1552,00
Plomo	Pb	82	207,20	327,50
Platino	Pt	78	195,09	1772,00
Plutonio	Pu	94	244,00	639,50

Elemento	Símbolo	Nº Atómico	Peso Atóm.	Temp. de Fus. °C
Polonio	Po	84	209,00	254,00
Potasio	K	19	39,10	63,65
Praseodimio	Pr	59	140,91	935,00
Prometio	Pm	61	145,00	
Protactinio	Pa	91	231,04	1600,00
Radio	Ra	88	226,03	700,00
Radón	Rn	86	222,00	-71,00
Cobre	Cu	29	63,55	1083,00
Renio	Re	75	186,21	3180,00
Rodio	Rh	45	102,91	1966,00
Rubidio	Rb	37	85,47	38,89
Rutenio	Ru	44	101,07	2250,00
Samario	Sm	62	150,40	1072,00
Escandio	Sc	21	44,96	1539,00
Selenio	Se	34	78,96	217,00
Silicio	Si	14	28,09	1410,00
Sodio	Na	11	22,99	97,80
Estaño	Sn	50	118,69	231,90
Estroncio	Sr	38	87,62	769,00
Talio	Tl	81	204,37	303,50
Tantalio	Ta	73	180,95	2996,00
Tecnecio	Tc	43	98,91	2200,00
Telurio	Te	52	127,60	449,50
Terbio	Tb	65	158,93	1360,00
Titanio	Ti	22	47,90	1660,00
Torio	Th	90	232,04	1750,00
Tulio	Tm	69	168,93	1545,00
Wolframio	W	74	183,85	3410,00
Uranio	U	92	238,03	1132,00
Vanadio	V	23	50,94	1890,00
Xenón	Xe	54	131,30	-111,90
Cinc	Zn	30	65,38	419,58
Circonio	Zr	40	91,22	1852,00
Azufre	S	16	32,06	112,80

Peso específico de algunas sustancias

SÓLIDOS	
Aluminio	2,70
Plata	10,50
Diamante	8,51
Hierro Puro	7,86
Arrabio	7,27
Níquel	8,85
Oro	19,33
Latón	8,65
Plomo	11,34
Platino	21,45
Plexiglás	1,18
Cobre	8,93
Estaño	7,28

LÍQUIDOS	
Agua destilada	1,00
Alcohol etílico	0,79
Bencina	0,68
Mercurio	13,60
Aceite de Lino	0,93
Petróleo	0,81

GASEOSOS	
Acetileno	1,10
Amoniaco	0,77
Anhídrido carbónico	1,98
Aire	1,29
Nitrógeno	1,25
Helio	0,18
Etileno	1,26
Hidrógeno	0,09
Metano	0,72
Oxígeno	1,43

Tabla de las resistencias químicas de los elastómeros

Clase	Comportamiento	Efectos sobre las propiedades físicas	Incremento del volumen %	delta Sh.A
●	aconsejado	pequeño o ninguno	menos de 10	menos de 10
●	satisfactorio	menores	de 10 a 30	de 10 a 20
●	no satisfactorio	moderados	de 30 a 60	de 20 a 30
●	desaconsejado	serios	más de 60	más de 30

NR = GOMA NATURAL
SBR = GOMA ESTILENO-BUTADIENO
EPDM = TERMOPOLÍMERO ETILENO-PROPILENO
NBR = GOMA NITRILICA
CR = POLICLOROPRENO
CSM = POLIETILENO CLOROSULFANATO
VMQ = GOMA SILICÓNICA
FKM = GOMA FLUORCARBONICA (VITON®)

Agente Químico	Conc.	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	CSM	VMQ	FKM
Acetaldehído	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetileno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetofenón	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Acetona	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Acético	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Acético	50	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Acético	25	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Acético	100	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Bórico	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Cítrico	SAT	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Cloroacético	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Crómico	40	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Fórmico	SAT.	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Fórmico	SAT	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Fosfórico	60	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Hipocloroso	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Láctico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Máfico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Nafténico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Nítrico	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Nítrico	65	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Palmítico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Salicílico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Esteárico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulhídrico	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulhídrico	20	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfúrico	25	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfúrico	50	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfúrico	60	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfúrico	75	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfúrico	96	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Sulfuroso	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Táxico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ácido Tartárico	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Agua Desionizada	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aguarrás	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Acrlonotriló	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Amoníaco	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Anilina	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Anilina	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Asfalto	-	●	●	●	●	●	●	●	●
ASTM 1 OIL	-	●	●	●	●	●	●	●	●
ASTM 2 OIL	-	●	●	●	●	●	●	●	●
ASTM 3 OIL	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Benceno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Bicarbonato Sódico	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Bióxido de Carbono	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Mantequilla	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Butadieno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Butano Líquido	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Carb. A (Isoctano 100%)	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Carb. B (Isoct. 70% Tolueno 30%)	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Carb. C (Isoct. 50% Tolueno 50%)	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Carb. con Metanol o Etanol	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Queroseno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ciclohexano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloro Acetona	-	●	●	●	●	●	●	●	●

Agente Químico	Conc.	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	CSM	VMQ	FKM
Cloro-Benceno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloroformo	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloropreno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloro seco	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Cloro húmedo	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Dibutilftalato	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Dietilenglicol	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Dietilsebacato	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Dinitrotolueno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Diocilftalato	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Diocilsebacato	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Epilcloridrina	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Hexano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Etanol	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Fluorbenzeno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Flúor Líquido	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Formaldehído	40	●	●	●	●	●	●	●	●
Formaldehído	40	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 11	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 12	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 21	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 22	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 113	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Freón 114	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Glicerina	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Grasa de Silicona	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Hidrógeno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Hidróxido de Calcio	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Hipoclorito de Sodio	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Leche	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Mercurio	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Metanol	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Metietilcetona	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Nafta	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitrobenceno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitro Etano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitro Metano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Nitro Propano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite Animal (Ballena-Foca)	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Cereales	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Coco	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de hígado de merluz	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Oliva	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Semillas de Algod	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Silicona	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Aceite de Ricino	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Oxígeno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Ozono	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Percloroetileno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Pernanganato Potásico	25	●	●	●	●	●	●	●	●
Plomo Tetraetilo	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Propano	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Soda (Hidróxido de sodio)	10	●	●	●	●	●	●	●	●
Estireno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Tolueno	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Tricloroetileno (Tricloroetil)	-	●	●	●	●	●	●	●	●
Azufre	-	●	●	●	●	●	●	●	●

Los datos de la tabla son puramente indicativos

Tabla de las características mecánicas de los elastómeros

ELASTÓMEROS		NR	SBR	EPDM	NBR	CR	CSM	VMQ	FKM
Peso específico		0,93	0,95	0,86	0,97	1,25	1,2	1,2	1,82
Dureza	(Shore A)	25÷95	35÷95	40÷85	30÷90	25÷90	40÷90	30÷80	50÷90
Resistencia a la tracción	(MPa)	14÷30	7÷28	6÷18	7÷25	7÷24	12÷24	4÷9	5÷17
Alargamiento de rotura	(%)	150÷850	125÷850	150÷500	150÷750	100÷800	150÷500	400÷600	125÷300
Rendimiento elástico	(%)	30÷65	25÷55	35÷55	10÷50	20÷50	5÷20	40÷55	5÷10
trabajo	(°C)	-45÷85	-40÷90	-40÷155	-40÷110	-40÷100	-15÷120	-50÷225	-20÷250
Resistencia a la abrasión		●	● ●	●	●	● ●	● ●	●	● ●
Impermeabilidad a los gases		●	● ●	●	● ●	●	●	●	●

Clase	Comportamiento
●	aconsejado
●	satisfactorio
●	no satisfactorio
●	desaconsejado

NR = GOMA NATURAL

SBR = GOMA ESTIRENO-BUTADIENO

EPDM = TERMOPOLÍMERO ETILENO-PROPILENO

NBR = GOMA NITRÍLICA

CR = POLICLOROPRENO

CSM = POLIETILENO CLOROSULFANATO

VMQ = GOMA SILICÓNICA

FKM = GOMA FLUORCARBÓNICA (VITON®)

VITON® es una marca registrada por Dupont Dow Elastomers L.L.C.

Características Mecánicas del **TEFLÓN®** (PTFE Virgen)

Propiedad	U.m.	Valores (de-a)
Peso específico	-	2,14 - 2,20
Carga de rotura	N/mm ²	20 - 35
Alargamiento de rotura	%	210 - 400
Resistencia a la compresión 1% deformac.	N/mm ²	4,00 - 4,50
Resistencia a la flexión 0,7 N/mm ²	N/mm ²	ninguna rotura
Resistencia al impacto 57°C	J/cm	1,1
Resistencia al impacto 23°C	J/cm	1,6
Resistencia al impacto 77°C	J/cm	3,3
Dureza	(shoreD)	50 - 60
Coeficiente de fricción estática	-	0,09
Coeficiente de fricción dinámica	-	0,05
PTFE - acero lubricado con aceite	-	0,02 - 0,06
Coeficiente de dilatación de 25 a 100°C	°C ⁻¹	16 x 10 ⁻⁵
Conductividad térmica	W/mK	0,2
Temperaturas de distorsión 0,46 N/mm ²	°C	130 - 140
Temperaturas de distorsión 1,85 N/mm ²	°C	50 - 60
Absorción agua	%	<0,01
Inflamabilidad ATB	sec	<5,00
Inflamabilidad AEB	mm	<5,00
Temperatura de trabajo	°C	-200 +260

Los datos de la tabla son puramente indicativos

TEFLÓN® es una marca registrada por E.I. Dupont De Nemours & Co.

MÉTRICA ISO	
M	
Diámetro Filete	Diámetro Prehoyo
mm	mm
M 1 x 0,25	0,75
M 1,1 x 0,25	0,85
M 1,2 x 0,25	0,95
M 1,4 x 0,30	1,1
M 1,6 x 0,35	1,25
M 1,8 x 0,35	1,45
M 2 x 0,4	1,6
M 2,2 x 0,45	1,75
M 2,5 x 0,45	2,05
M 3 x 0,5	2,5
M 3,5 x 0,6	2,9
M 4 x 0,7	3,3
M 4,5 x 0,75	3,7
M 5 x 0,8	4,2
M 6 x 1	5
M 7 x 1	6
M 8 x 1,25	6,8
M 9 x 1,25	7,8
M 10 x 1,5	8,5
M 11 x 1,5	9,5
M 12 x 1,75	10,2
M 14 x 2	12
M 16 x 2	14
M 18 x 2,5	15,5
M 20 x 2,5	17,5
M 22 x 2,5	19,5
M 24 x 3	21
M 27 x 3	24
M 30 x 3,5	26,5
M 33 x 3,5	29,5
M 36 x 4	32
M 39 x 4	35
M 42 x 4,5	37,5
M 45 x 4,5	40,5
M 48 x 5	43
M 52 x 5	47
M 56 x 5,5	50,5

MÉTRICA ISO FINO			
MF			
Diámetro Filete	Diámetro Prehoyo		Diámetro Prehoyo
mm	mm		mm
M 1 x 0,2	0,75	M 24 x 2	22
M 1,1 x 0,2	0,9	M 25 x 1	24
M 1,2 x 0,2	1	M 25 x 1,5	23,5
M 1,4 x 0,2	1,2	M 25 x 2	23
M 1,4 x 0,25	1,15	M 26 x 1,5	24,5
M 1,6 x 0,2	1,4	M 27 x 1	26
M 1,8 x 0,2	1,6	M 27 x 1,5	25,5
M 2 x 0,25	1,75	M 27 x 2	25
M 2,2 x 0,25	1,95	M 28 x 1	27
M 2,5 x 0,35	2,15	M 28 x 1,5	26,5
M 3 x 0,35	2,65	M 28 x 2	26
M 3,5 x 0,35	3,15	M 30 x 1	29
M 4 x 0,35	3,65	M 30 x 1,5	28,5
M 4 x 0,5	3,5	M 30 x 2	28
M 4,5 x 0,5	4	M 30 x 3	27
M 5 x 0,5	4,5	M 32 x 1,5	30,5
M 5,5 x 0,5	5	M 32 x 2	30
M 6 x 0,75	5,2	M 33 x 1,5	31,5
M 7 x 0,75	6,2	M 33 x 2	31
M 8 x 1	7	M 33 x 3	30
M 8 x 0,75	7,2	M 35 x 1,5	33,5
M 9 x 1	8	M 36 x 1,5	34,5
M 9 x 0,75	8,2	M 36 x 2	34
M 10 x 1	9	M 36 x 3	33
M 10 x 0,75	9,2	M 38 x 1,5	36,5
M 10 x 1,25	8,8	M 39 x 1,5	37,5
M 11 x 1	10	M 39 x 2	37
M 11 x 0,75	10,2	M 39 x 3	36
M 12 x 1	11	M 40 x 1,5	38,5
M 12 x 1,25	10,8	M 40 x 2	38
M 12 x 1,5	10,5	M 40 x 3	37
M 14 x 1	13	M 42 x 1,5	40,5
M 14 x 1,25	12,8	M 42 x 2	40
M 14 x 1,5	12,5	M 42 x 3	39
M 15 x 1	14	M 42 x 4	38
M 15 x 1,5	13,5	M 45 x 1,5	43,5
M 16 x 1	15	M 45 x 2	43
M 16 x 1,5	14,5	M 45 x 3	42
M 17 x 1	16	M 45 x 4	41
M 17 x 1,5	15,5	M 48 x 1,5	46,5
M 18 x 1	17	M 48 x 2	46
M 18 x 1,5	16,5	M 48 x 3	45
M 18 x 2	16	M 48 x 4	44
M 20 x 1	19	M 50 x 1,5	48,5
M 20 x 1,5	18,5	M 50 x 2	48
M 20 x 2	18	M 50 x 3	47
M 22 x 1	21	M 52 x 1,5	50,5
M 22 x 1,5	20,5	M 52 x 2	50
M 22 x 2	20	M 52 x 3	49
M 24 x 1	23	M 52 x 4	48
M 24 x 1,5	22,5		

WHITWORTH W BSW	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
1/8 - 40	2,55
5/32 - 32	3,2
3/16 - 24	3,7
1/4 - 20	5,1
5/16 - 18	6,5
3/8 - 16	7,9
7/16 - 14	9,2
1/2 - 12	10,5
9/16 - 12	12
5/8 - 11	13,5
3/4 - 10	16,25
7/8 - 9	19,25
1 - 8	21,75
1 1/8 - 7	24,75
1 1/4 - 7	27,75
1 3/8 - 6	30,5
1 1/2 - 6	33,5
1 5/8 - 5	35,5
1 3/4 - 5	39
2 - 4 1/2	44,5
2 1/4 - 4	50
2 1/2 - 4	56,5
2 3/4 - 3 1/2	62
3 - 3 1/2	62

WHITWORTH GAS BSP	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
G 1/8 - 28	8,8
G 1/4 - 19	11,8
G 3/8 - 19	15,25
G 1/2 - 14	19
G 5/8 - 14	21
G 3/4 - 14	24,5
G 7/8 - 14	28,25
G 1 - 11	30,75
G 1 1/8 - 11	35,3
G 1 1/4 - 11	39,25
G 1 3/8 - 11	41,9
G 1 1/2 - 11	45,25
G 1 3/4 - 11	51,3
G 2 - 11	57
G 2 1/4 - 11	63,1
G 2 1/2 - 11	72,6
G 2 3/4 - 11	79,1
G 3 - 11	85,5
G 3 1/4 - 11	91,5
G 3 1/2 - 11	97,7
G 3 3/4 - 11	104
G 4 - 11	110,5

GAS CÓNICA BSPT	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
1/8 - 28	8,4
1/4 - 19	11,2
3/8 - 19	14,75
1/2 - 14	18,25
3/4 - 14	23,75
1 - 11	30
1 1/4 - 11	38,5
1 1/2 - 11	44,5
2 - 11	56
2 1/2 - 11	71,5

AMERICANA NPT	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
1/6 - 27	6,25
1/8 - 27	8,5
1/4 - 18	11
3/8 - 18	14,5
1/2 - 14	18
3/4 - 14	23
1 - 11 1/2	29
1 1/4 - 11 1/2	38
1 1/2 - 11 1/2	44
2 - 11 1/2	56
2 1/2 - 8	67

ROSCADO GRUESO UNIFICADO UNC	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
Nr. 1 - 64	1,5
Nr. 2 - 56	1,8
Nr. 3 - 48	2,02
Nr. 4 - 40	2,25
Nr. 5 - 40	2,6
Nr. 6 - 32	2,75
Nr. 8 - 32	3,4
Nr. 10 - 24	3,8
Nr. 12 - 24	4,5
1/4 - 20	5,1
5/46 - 18	6,5
3/8 - 16	8
7/16 - 14	9,4
1/2 - 13	10,75
9/16 - 12	12,2
5/8 - 11	13,6
3/4 - 10	16,5
7/8 - 9	19,5
1 - 8	22,25
1 1/8 - 7	25
1 1/4 - 7	28,25
1 3/8 - 6	30,75
1 1/2 - 6	34
1 3/4 - 5	39,5
2 - 4 1/2	45

ROSCADO GRUESO UNIFICADO UNF	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
Nr. 0 - 80	1,25
Nr. 1 - 72	1,55
Nr. 2 - 64	1,85
Nr. 3 - 56	2,1
Nr. 4 - 48	2,35
Nr. 5 - 44	2,65
Nr. 6 - 40	2,9
Nr. 8 - 36	3,5
Nr. 10 - 32	4,1
Nr. 12 - 28	4,6
1/4 - 28	5,5
5/16 - 24	6,9
3/8 - 24	8,5
7/16 - 20	9,9
1/2 - 20	11,5
9/16 - 18	12,9
5/8 - 18	14,5
3/4 - 16	17,5
7/8 - 14	20,5
1 - 12	23,25
1 1/8 - 12	26,5
1 1/4 - 12	29,75
1 3/8 - 12	33
1 1/2 - 12	36

AMERICANA NPTF	
Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
1/6 - 27	6,15
1/8 - 27	8,4
1/4 - 18	10,9
3/8 - 18	14,25
1/2 - 14	17,75
3/4 - 14	23
1 - 11 1/2	29
1 1/4 - 11 1/2	37,75
1 1/2 - 11 1/2	43,75
2 - 11 1/2	55,75
2 1/2 - 8	66,5

PREHOYOS DE ROSCADO PARA MACHOS A RODAR

MÉTRICA ISO M		
	Diámetro Filete mm	Diámetro Prehoyo mm
M	1 x 0,25	0,9
M	1,2 x 0,25	1,1
M	1,4 x 0,30	1,25
M	1,6 x 0,35	1,45
M	1,8 x 0,35	1,65
M	2 x 0,4	1,8
M	2,5 x 0,45	2,3
M	3 x 0,5	2,8
M	3,5 x 0,6	3,2
M	4 x 0,7	3,7
M	5 x 0,8	4,6
M	6 x 1	5,5
M	7 x 1	6,5
M	8 x 1,25	7,4
M	10 x 1,5	9,3
M	12 x 1,75	11,2
M	14 x 2	13
M	16 x 2	15

ROSCADO GRUESO UNIFICADO UNC		
	Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
Nr. 1	- 64	1,7
Nr. 2	- 56	2
Nr. 3	- 48	2,3
Nr. 4	- 40	2,6
Nr. 5	- 40	2,9
Nr. 6	- 32	3,2
Nr. 8	- 32	3,8
Nr. 10	- 24	4,4
Nr. 12	- 24	5
	1/4 - 20	5,8
	5/16 - 18	7,3
	3/8 - 16	8,8
	7/16 - 14	10,3
	1/2 - 13	11,9

MÉTRICA ISO FINO MF		
	Diámetro Filete mm	Diámetro Prehoyo mm
M	4 x 0,5	3,5
M	5 x 0,5	4,5
M	6 x 0,75	5,2
M	8 x 0,75	7,2
M	8 x 1	7,2
M	10 x 1	9
M	10 x 1,25	8,8
M	12 x 1	11
M	12 x 1,25	10,8
M	12 x 1,5	10,5
M	14 x 1	13
M	14 x 1,25	12,8
M	14 x 1,5	12,5
M	16 x 1	15
M	16 x 1,5	14,5

ROSCADO GRUESO UNIFICADO UNF		
	Diámetro nominal del Filete Pulgadas	Diámetro Prehoyo mm
Nr. 1	- 72	1,7
Nr. 2	- 64	2
Nr. 3	- 56	2,3
Nr. 4	- 48	2,6
Nr. 5	- 44	2,9
Nr. 6	- 40	3,2
Nr. 8	- 36	3,9
Nr. 10	- 32	4,5
Nr. 12	- 28	5,1
	1/4 - 28	6
	5/16 - 24	7,5
	3/8 - 24	9,1
	7/16 - 20	10,6
	1/2 - 20	12,1

