



Utilización

Las rótulas serie IMUKGL se recomiendan para la toma de productos convexos o productos en rotación.

Montadas en una ventosa plana, proporcionan más fuerza que una ventosa de fuelle.

Materiales

Rótula Acero zincado y latón


Junta Nitrilo (NBR)

Características

Modelos	C2 (mm)	Ø D (mm)	C (mm)	G	G1	E (mm)	E2 (mm)	H (mm)	FA ⁽¹⁾ (N)	 (g)
IMUKGL 18	8.5	2	7	1/8G	1/8G	14	14	26.5	150	26
IMUKGL 14	12	3.5	10	1/4G	1/4G	19	19	37.5	750	67
IMUKGL 12	14	4	12	1/2G	1/2G	24	24	40	1250	116
IMUKGL M10	12	3.5	10	1/4G	M10x125	19	19	37.5	750	67

(1) La fuerza axial de la rótula (carga que se puede soportar máxima) en daN con un coeficiente de seguridad incluido de 2.

IMU KGL



Para realizar un pedido debe precisar:

Modelo + Acoplamiento ventosa

1 : Modelo	2 : Acoplamiento ventosa
IMUKGL	18 1/8 Gas
	14 1/4 Gas
	12 1/2 Gas
	M10 M10x125

Accesorios

Las rótulas serie IMU KGL se montan en sistemas resorte series TS 2-3, véase página 5/2.

Ejemplo: **IMU KGL 14**
(Rótula Radial IMUKGL, acoplamiento ventosa 1/4 Gas)