

Funcionamiento

NC - Con la bobina en reposo, la EV. cierra el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. abre el paso de fluído.

NA - Con la bobina en reposo, la EV. facilita el paso de fluído. Al excitar la bobina, la EV. cierra el paso de fluído.

NB - Operadores biestables. Con un impulso, la electroválvula cambia de posición. Es necesario un relé de cambio de polaridad.

Estas electroválvulas requieren de un mínimo diferencial de presiones entre entrada y salida.

NS - Electroválvula normalmente abierta sin presión. Pilotando externamente, cambia a NC. Ideal para presiones muy cercanas a 0.



Diseño válvula

Vías/posiciones	2/2
Función	NC, NA, NB
Conexiones	De G3/4" a G1-1/4"
Cuerpo	poliamida + fibra de vidrio
Partes internas	inox/plástico
Juntas	NBR
Tmáx. Fluído	+75°C

Diseño bobina

Encapsulado	Nylon
Tipo de bobina	Clase F (155°C)
Ciclo	60% ED, a 20°C
Variación de voltaje	-10% a +10% del voltaje nominal
Tensión estandar	24 vac
Potencia (estandar)	2.2 W.
Corriente de mantenimiento	185 mA.
Conexión eléctrica	2 polos
Protección	IP00 (con faston) IP55 (cable unipolar)
Voltajes	Ver tabla bobinas serie 3



Aplicaciones

Riego
Instalaciones de agua

Opciones

Reforzamiento de la rosca en latón ò inox

Tablas de códigos

SERIE 2																					
Función	Orif. (mm)	Conex. eléct.	Conexión	Cuerpo	Juntas	Presión (bar)	Volt.	Pot. (W)	Cons. (mA)	Peso (gr)	Código				Fig						
2/2NC	18.0	cable	G3/4" macho	Poliamida	NBR	0.2-10	24VAC	2.2	185	290	6212	NC	24	AC	1						
		faston	G3/4" hembra							250	6217	NC	24	AC							
		cable								290	6202	NC	24	AC							
		faston	G1" macho							250	6207	NC	24	AC							
	30.0	cable								550	7212	NC	24	AC							
		faston								510	7217	NC	24	AC							
	30.0	cable	G1" hembra							550	7202	NC	24	AC							
		faston								510	7207	NC	24	AC							
	30.0	cable	G1-1/4" macho							490	8212	NC	24	AC							
		faston								450	8217	NC	24	AC							
		cable								290	6212	NC	24	AC							
		faston								250	6217	NC	24	AC							
2/2NA	18.0	cable	G3/4" macho	Poliamida	NBR	0-10	24VAC	2.2	185	290	6212	NS	24	AC	2						
		faston	G3/4" hembra							250	6217	NS	24	AC							
		cable								290	6202	NS	24	AC							
		faston	G1" macho							250	6207	NS	24	AC							
	30.0	cable								550	7212	NS	24	AC							
		faston								510	7217	NS	24	AC							
	30.0	cable	G1" hembra							550	7202	NS	24	AC							
		faston								510	7207	NS	24	AC							
	30.0	cable	G1-1/4" macho							490	8212	NS	24	AC							
		faston								450	8217	NS	24	AC							
		cable								290	6212	NS	24	AC							
		faston								250	6217	NS	24	AC							
También disponibles en voltajes : 380 VAC - 230VAC - 110VAC - 12VAC/DC - 24VDC - 12VDC y LATCH																					

También disponibles en voltajes : 380 VAC - 230VAC - 110VAC - 12VAC/DC - 24VDC - 12VDC y LATCH



Dimensiones

